

목차

BS2_AllocateUsbContext

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_AllocateUsbContext

함수는 USB장치를 관리하고 제어하는 Context를 생성합니다. USB Context를 통해 USB장치로부터 로그 및 사용자 정보를 취득할 수 있습니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

void* BS2_AllocateUsbContext(const char* szDir);
```

파라미터

- [In] *szDir* : USB 장치의 경로

참고

성공적으로 반환된 USB Context는 사용 후 [BS2_ReleaseUsbContext](#) 함수를 통해 시스템에 메모리를 반환해야 합니다.

반환값

시스템 메모리가 부족할 경우에 NULL를 반환하고, 부족하지 않다면 할당된 USB Context를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_ReleaseUsbContext](#)
[BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir](#)
[BS2_GetUserListFromDir](#)
[BS2_GetUserInfosFromDir](#)
[BS2_GetUserDatasFromDir](#)
[BS2_GetUserInfosExFromDir](#)
[BS2_GetUserDatasExFromDir](#)
[BS2_GetLogFromDir](#)
[BS2_GetLogBlobFromDir](#)
[BS2_GetFilteredLogFromDir](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_allocateusbcontext&rev=1540863247

Last update: **2018/10/30 10:34**