

목차

BS2_IdentifyUserSmallEx 1

 함수 1

 파라미터 1

 반환값 1

 함께 보기 1

BS2_IdentifyUserSmallEx

[+ 2.6.3] 지문 인증 결과와 맵핑된 유저 정보를 단말기로 전송합니다.

BS2UserBlobEx을 이용하는 BS2_IdentifyUserEx와의 차이는

메모리 효율을 위해 5번째 인자 BS2UserSmallBlobEx 멤버 BS2UserPhoto가 포인터 처리된 것을 제외하고 모두 동일합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_IdentifyUserSmallEx(void* context, uint32_t deviceId, uint16_t seq,  
int handleResult, BS2UserSmallBlobEx* userBlob);
```

[BS2UserSmallBlobEx 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치식별자
- [In] *seq* : 패킷 일련번호
- [In] *handleResult* : 매칭 결과 값(BS_SDK_SUCCESS or BS_SDK_ERROR_XXX)
- [In] *userBlob* : 매칭된 유저 정보

참고

패킷 일련번호는 반드시 OnIdentifyUser에서 전달받은 값과 동일해야 합니다.

handleResult가 BS_SDK_SUCCESS이면, userBlob가 null이 아니어야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_VerifyUserSmall
BS2_IdentifyUserSmall
BS2_VerifyUserSmallEx
BS2_IdentifyUserSmallEx

From:

[http://kb.supremainc.com/bs2sdk./](http://kb.supremainc.com/bs2sdk/) - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_identifyusersmallex

Last update: **2019/05/14 15:14**