

목차

BS2_ReleaseDoor

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_ReleaseDoor

출입문의 우선 순위를 제거합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_ReleaseDoor(void* context, uint32_t deviceId, uint8_t flag,
uint32_t* doorIds, uint32_t doorIdCount);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *flag* : 제거하고자 하는 출입문 우선 순위
- [In] *doorIds* : door id 리스트
- [In] *doorIdCount* : door id의 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetDoor](#)
[BS2_GetAllDoor](#)
[BS2_GetDoorStatus](#)
[BS2_GetAllDoorStatus](#)
[BS2_SetDoor](#)
[BS2_SetDoorAlarm](#)
[BS2_RemoveDoor](#)
[BS2_RemoveAllDoor](#)
[BS2_LockDoor](#)
[BS2_UnlockDoor](#)

From:

[https://kb.supremainc.com/bs2sdk./](https://kb.supremainc.com/bs2sdk/) - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_releasedoor

Last update: **2016/02/02 14:28**