

목차

**BS2\_SetMifareCardConfigEx**

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[Configuration API](#) > [BS2\\_SetMifareCardConfigEx](#)

## BS2\_SetMifareCardConfigEx

[+ 2.9.9] 장치의 Mifare 카드 중 AES128 암호화 된 카드에 사용되는 설정 정보를 저장합니다.

### 주의 사항

보안강화를 위해 키 값은 취득할 수 없습니다.

## 함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetMifareCardConfigEx(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId, const
BS2MifareCardConfigEx* config);
```

[BS2MifareCardConfigEx 구조체 보기](#)

## 파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : Smart card 설정 정보 포인터

## 반환값

성공적으로 수행될 경우 BS\_SDK\_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

## 함께 보기

[BS2\\_GetMifareCardConfigEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2\\_setmifarecardconfigex](https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_setmifarecardconfigex)

Last update: **2025/06/10 14:51**