

# Table of Contents

***BS2\_GetAuthConfigExt***

Declaration

Parameter

Return Value

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

## BS2\_GetAuthConfigExt

[+ 2.7.1] FaceStation F2 Retrieves authentication settings from the device.

### Tip

If **not FaceStation F2**, please use [BS2\\_GetAuthConfig](#).

## Declaration

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetAuthConfigExt(void* context, uint32_t deviceId, BS2AuthConfigExt* config);
```

[See BS2AuthConfigExt Structure](#)

## Parameter

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : Device ID
- [Out] *config* : Authentication configurations pointer

## Return Value

If successfully done, BS\_SDK\_SUCCESS will be returned.

If there is an error, the corresponding error code will be returned.

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=en:bs2\\_getauthconfigext&rev=1603346558](http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=en:bs2_getauthconfigext&rev=1603346558)

Last update: **2020/10/22 15:02**