목차

BS2_ClearAllAntiPassbackZoneStatus 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_ClearAllAntiPassbackZoneStatus

모든 사용자를 안티패스백 구역의 규칙을 위반하지 않은 상태로 갱신합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_ClearAllAntiPassbackZoneStatus(void* context, uint32_t deviceId,
uint32_t zoneID);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *zoneID* : 구역 식별자

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetAntiPassbackZone
BS2_GetAllAntiPassbackZone
BS2_GetAntiPassbackZoneStatus
BS2_GetAllAntiPassbackZoneStatus
BS2_SetAntiPassbackZone
BS2_SetAntiPassbackZoneAlarm
BS2_RemoveAntiPassbackZone
BS2_RemoveAllAntiPassbackZone
BS2_ClearAntiPassbackZoneStatus

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:bs2_clearallantipassbackzonestatus

Last update: **2016/02/02 14:30**