

목차

BS2_SetDebugExCallback

함수

파라미터

반환값

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

BS2_SetDebugExCallback

[+2.5.0] 디버그 정보가 발생했을 때 호출되는 콜백 함수를 등록합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetDebugExCallback(CBDebugExPrint ptrCBDebugExPrint, uint32_t level,
uint32_t module);
```

파라미터

- [In] *ptrCBDebugExPrint* : 디버그 정보가 발생했을 때 호출되는 콜백 함수
- [In] *level* : 출력할 디버그 정보의 레벨

값	설명
0x00000000	None
0x00000001	Fatal
0x00000002	Error
0x00000004	Warning
0x00000008	Information
0x00000010	Trace
0xFFFFFFFF	모든 레벨

- [In] *module* : 출력할 디버그 모듈 정보

값	설명
0x00000000	None
0x00000001	Keep alive
0x00000002	Socket Manager
0x00000004	Socket Handler
0x00000008	Device
0x00000010	Device Manager
0x00000020	Event Dispatcher
0x00000040	API
0x00000080	Misc
0xFFFFFFFF	모든 모듈

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

From:

<http://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_setdebugexcallback&rev=1540883924

Last update: **2018/10/30 16:18**