

BS2_GetFilteredLogFromDir

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

2

BS2_GetFilteredLogFromDir

Usb Data 가 .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetFilteredLogFromDir(void* context, const char* szDir, char* uid,
BS2_EVENT_CODE eventCode, BS2_TIMESTAMP start, BS2_TIMESTAMP end, uint8_t
tnakey, BS2Event** logsObj, uint32_t* numLog);
```

BS2Event

- [In] *context* : Context
- [In] *szDir* : Data
- [In] *uid* : NULL .
- [In] *eventCode* : 0 .
- [In] *start* : 0 .
- [In] *end* : 0 .
- [In] *tnakey* : TNA key 0 TNA key .
- [Out] *logsObj* :
- [Out] *numLog* :

logsObj BS2_ReleaseObject

.

BS_SDK_SUCCESS , 가

BS2_AllocateUsbContext
BS2_ReleaseUsbContext
BS2_GetUserDatabaseInfoFromDir
BS2_GetUserListFromDir
BS2_GetUserInfosFromDir
BS2_GetUserDatasFromDir
BS2_GetUserInfosExFromDir
BS2_GetUserDatasExFromDir
BS2_GetLogFromDir
BS2_GetLogBlobFromDir

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getfilteredlogfromdir&rev=1540863899

Last update: **2018/10/30 10:44**