콘텐츠 테이블

□ 1

알파벳 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

ㅁ

- 마스터 장치: RS-485로 연결한 장치 중 컨트롤러 역할을 수행하는 장치. 슬레이브 장치를 주기적으로 모니터링하여 데이터를 처리한다. 호스트(Host) 장치라고도 부른다.
- 매칭 타임아웃: 장치 혹은 서버 매칭에 주어지는 제한 시간. 시간 내에 매칭이 완료되지 않을 경우 매칭이 실패된다.
- 메시지 표시 타임아웃: 사용자의 조작이 없을 때 메시지가 화면에 표시되는 시간.
- 모델 번호: 제조사가 장치 식별을 위해 부여한 고유 번호.
- 무선 랜: 무선 주파수(RF) 기술을 이용한 근거리 네트워크. 무선 접속 장치(AP)가 설치된 곳을 중심으로 일정 거리 내에서 WLAN 카드가 장착된 단말기를 이용해 통신망을 이용할 수 있다.
- 무선 접속 장치(AP): Access Point의 줄임말. 무선 랜을 설치하기 위한 중계 장치. 유선 랜을 통해 무선망에 연결하는 역할을 한다.

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge./ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:k_%E3%85%81&rev=1456987730

Last update: **2016/03/03 15:48**