

1.4.0 (V1.4.0_250909) 1

..... 1

..... 1

..... 2

12.

- 24V - 1.2A → 24V - 0.7A
- 12V - 2.5A → 12V - 1A

13.

14. 가

- DESFire EV3

15.

16. SDK

17. MIFARE Plus EV1 SL1, SL3, SL1/SL3

- SL1: MIFARE Classic
- SL3: AES

18.

1. ID '00' 가 ,
(: v1.0.0)
2. ID '00' 가 AoC
(: v1.0.0)
3. 가 QR ,
QR (: v1.3.0)
4. RS-485 BS2_GetDeviceCapabilities
(: v1.0.0)
5. ID (: v1.3.0)
6. 가 (: v1.0.0)
7. **DESFire** 가 (:
v1.3.0)
8. (: v1.3.1)
9. SE (: v1.0.0)
10. 31 가 (: v1.3.1)

11. 가 2 ID가 (가 Wiegand : v1.0.2) 가
12. 가 QR (: v1.1.0)
13. DM-20 Supervised Input / (: v1.0.0)
14. Wiegand 25 (: v1.0.0)
15. 가 (: v1.3.1)
16. (Wi-Fi) (: v1.3.1)
17. (: v1.2.0)
18. SDK getOperator 가 (: v1.0.0)
19. ID가 32 , Wiegand (: v1.0.0) 가
20. USB (: v1.3.1)
21. 가 가 (: v1.0.0)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:bs3_revision_note_140

Last update: **2025/09/17 16:25**