콘텐츠 테이블

BioStar 2 서버와 장치가 사용하는 네트워크 포트 1
다이렉트 모드 1
서버 모드 1


BioStar 2, 네트워크

BioStar 2 서버와 장치가 사용하는 네트워크 포트

BioStar 2는 장치 연결과 데이터 통신을 위해 여러 포트를 사용합니다. BioStar 2와 BioStar 1은 네트워크 연결을 시작하는 방법이 완전히 다르기 때문에 서로 다른 네트워크 포트를 사용합니다.


다이렉트 모드

다이렉트 모드는 BioStar 2 클라이언트에서 장치를 검색하여 연결하는 것을 의미합니다. 즉, BioStar 2 클라이언트에서 장치 연결 통신을 시작하며, 서버와의 연결도 담당합니다. 다이렉트 모드를 사용하면 다른 클라이언트에서 장치가 보이지 않는 것은 이미 특정 클라이언트에 연결되어 있기 때문입니다. 이 경우 사용되는 포트 번호는 아래와 같습니다.



서버 모드

서버 모드는 장치에서 직접 서버로 연결하는 것을 의미합니다. 이 경우에는 연결이 끊기더라도 자동으로 재연결됩니다. 이 경우 사용되는 포트 번호는 아래와 같습니다.



서버 모드는 장치에 서버의 IP 주소를 입력하기 대문에 다른 클라이언트나 서버에 연결될 염려가 없으며, 연결이 끊기더라도 자동으로 재연결되므로 다이렉트 모드에 비해 안정적인 네트워크 환경을 구성할 수 있습니다. 이 때문에 일반적인 시스템에서는 서버 모드를 사용하는 것을 권장합니다.

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:2xfaq_what_ports_biostar_2_server_device_use

Last update: **2016/09/12 10:13**