

..... 1

7 L C 2 R O B S O J C K T P O H

- 1:1 : .
- 1:N : .
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가 . 가 가 .
- Ad Hoc : , 가 .
- ANSI 378: (ANSI) .
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP
- DIP : 가 On-Off
- Fail Safe Lock: 가 ,
- Fail Secure Lock: 가 ,
- FastCGI: (CGI) 가 CGI .
- HF : 가 가 13.56MHz , 가 가 .
- HTTP: HyperText Transfer Protocol , 가
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer , HTTP . HTTPS

HTTP

- **IC** : , . IC
가 가 ,
가 . ,
- **IK** :
- **I/O**: (Input) (Output) .
- **IP** :
- **ISO 19749-2**: ISO .
- **JSON**: JavaScript Object Notation . , ,
, PHP, C#, Python
- **LAN**: (Local Area Network) . ,
- **LF** : 120~140 kHz
- **NC**: Normally Closed . 가 가
가 가 .
- **NO**: Normally Open . 가 가
가 가 .
- **NVR(Network Video Record)**: , .
- **OSDP(Open Supervised Device Protocol)**: 가 Wiegand
RS-485 . 가 .
가 가
- **PoE(Power over Ethernet)**: . ,
- **REST (Representational State Transfer)**:
, HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE
)
- **RF(Radio Frequency)**: .
- **RFID**: Radio-Frequency Identification , **RF(Radio Frequency)** ID
RFID , RFID
- **RFID** : . RFID
RFID . RFID , **RF(Radio Frequency)**
- **RTE** : Request To Exit ,

- RS-485: RS-232 가 , RS-485 가 .
- SSL: Secure Socket Layer , 가 .
- TCP/IP: / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP IP .
- TLS: Transport Layer Security , 가 .
- UHF(Ultra High Frequency): 가 300~3000MHz , , TV, , RFID 1~10cm 가 , .
- VoIP: IP(Internet Protocol) .
- Wiegand: DATA0, DATA1 .
- 가 : . : 가 , , 가 가 .
- : (,)가 , 가 .
- : 가 .
- (PIN): Personal Identification Number .
- : . 24 , 가 .
- : 가 .
- : .
- (AES): Advanced Encryption Standard (NIST)가 (DES) .
- : 가 .
- : .
- : .
- : 가 .
- : .

- : .
- : .
- : .
- (DBMS): DataBase Management System .
가 .
- : .
- : EER(Equal Error Rate). , () 가
() (). 가
- : . ,
- : , , .
- : , , .
- : RS-485 .
(Host) .
- : .
- : 가 .
- : 가 .
- : (RF) . (AP)가
WLAN 가 .
- (AP): Access Point .
- () : . 가 ,
, , , , , .
- : , .
- : .
- : .
- : 가 .
- : 가 .
- : .

- (): FRR(False Rejection Rate).
- :
- : BioStar ID
- :
- ID:
- :
- : BioStar
- :
- : 가
- : 가
- (SDK): Software Development Kit 가
- ,
- :
- : 가
- : RS-485
- :
- :
- : 1 ,
- ,
- : RS-232 RS-485가
- :
- : /
- , Hard APB Soft APB Hard APB 가
- Hard APB Soft APB , Soft APB
- 가
- : 가
- : 가
- : ID

- : .
- : ID , .
- : 가
- 가
- : .
- : .
- : , , 가 .
- : , 2
- (minutiae)
- : 가
- (API):
- 가
- , , , BioStar
- : .
- : 가
- : .
- : (PBX)
- : BioStar ,
- : .
- : .
- : .
- : BioStar
- ID: BioStar
- : 가
- : 가
- : 가

- 가 .
- : .
 - : 가 가 .
 - : .
 - : .
 - : .
 - : .
 - (MTU): Maximum Transmission Unit .
 - (MSB): Most Significant Bit . 2 가 (가)
(LSB)
 - (LSB): Least Significant Bit . 2 가 (가)
(MSB)
 - : .
 - : .
 - : / .
 - : / 가 .
 - : .
 - : 가 . 가
 - : 가 .
 - : , .
 - : , , , , .
 - : 가 가 .
 - ID: , ID 가 .
 - : .
 - ID : ID , 2가 .
ID ID 가
 - (CSN): Card Serial Number . 가 .
 - : 가 , ,

- 가
- : .
- : , , ,
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- :
가
ACID
- : 가 가
- : 가
- :
- :
- :
- : 가
- :
- : (ROM)
- : TCP/UDP 0~65535
- : BioStar
- : ()
- : 가 가
- 가: 가
- :

