

..... 1

7 L C 2 R O B S O J C K T P O H

- 1:1 : .
- 1:N : .
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가 .
가 가 .
- Ad Hoc : ,
가 .
- ANSI 378: (ANSI) .
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP
- DIP : 가 On-Off
- Fail Safe Lock: 가 ,
- Fail Secure Lock: 가 ,
- FastCGI: (CGI) 가
CGI .
- HF : 가 가 13.56MHz ,
가 가 .
- HTTP: HyperText Transfer Protocol , 가
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer , HTTP
. HTTPS

HTTP

- **IC** : , IC
가 가 ,
가
- **IK** :
- **I/O**: (Input) (Output)
- **IP** :
- **ISO 19749-2**: ISO
- **JSON**: JavaScript Object Notation , ,
, PHP, C#, Python
- **LAN**: (Local Area Network)
- **LF** : 120~140 kHz
- **NC**: Normally Closed 가 가
가
- **NO**: Normally Open 가 가
가
- **NVR(Network Video Record)**:
- **OSDP(Open Supervised Device Protocol)**: 가 Wiegand
RS-485
가 가
- **PoE(Power over Ethernet)**:
- **REST (Representational State Transfer)**:
, HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE)
)
- **RF(Radio Frequency)**:
- **RFID**: Radio-Frequency Identification , **RF(Radio Frequency)** ID
RFID RFID
- **RFID** : RFID
RFID
, **RF(Radio Frequency)**
- **RTE** : Request To Exit

- RS-485: RS-232 가 , RS-485 가 .
- SSL: Secure Socket Layer , 가
- TCP/IP: / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP IP .
- TLS: Transport Layer Security , 가
- UHF(Ultra High Frequency): 가 300~3000MHz , , TV, , RFID 1~10cm 가 , .
- VoIP: IP(Internet Protocol) .
- Wiegand: DATA0, DATA1 .
- 가 : . : 가 가 , , 가 가 .
- : (,)가 , 가 .
- : 가 .
- (PIN): Personal Identification Number .
- : . 24 , 가 .
- : 가 가 .
- : 가 .
- : .
- (AES): Advanced Encryption Standard (NIST)가 (DES) .
- : 가 .
- : .
- : BioStar , .

- (NFC):
RFID ID
- :
- : 가
- :
- : 가 TCP/IP , 가 RS-485
- :
- :
- :
- : (DBMS): DataBase Management System
- 가
- :
- : EER(Equal Error Rate). () 가
- 가 ()
- :
- : , ,
- :
- : RS-485
- (Host)
- :
- : 가
- : 가
- : (RF) (AP)가
- WLAN 가
- (AP): Access Point
- () :

- : , .
- : .
- : .
- : 가 .
- : 가 .
- : .
- (): FRR(False Rejection Rate).
- : .
- : BioStar ID .
- : .
- ID: .
- : .
- : BioStar .
- : .
- : 가 .
- : 가 .
- (SDK): Software Development Kit . 가
- : .
- : 가
- : RS-485 .
- : .
- : .
- : 1 ,
- : RS-232 RS-485가 .

- : .
- : /
- . Hard APB Soft APB . Hard APB 가
- 가 . , Soft APB
- : 가 .
- : 가 .
- : ID .
- : .
- : ID , .
- : 가
- . 가
- : .
- : .
- : , , 가 .
- : , 2
- , (minutiae) .
- : 가 .
- (API): .
- 가 . , , , .
- : , , . BioStar
- : .
- : 가 .
- : .
- : (PBX) .
- : BioStar , .
- : .
- : .

- : .
- : BioStar .
- ID: BioStar .
- : 가 .
- : ,
가 .
- : 가 .
- : 가 가 .
- : .
- : 가 가 .
- : .
- : .
- : .
- : .
- (MTU): Maximum Transmission Unit .
- (MSB): Most Significant Bit . 2 가 (가)
(LSB) .
- (LSB): Least Significant Bit . 2 가 (가)
(MSB) .
- : .
- : .
- : / .
- : / 가 .
- : .
- : 가 . 가
- : 가 .
- : , .
- : , , , , .
- : 가 가 .

- ID: , ID 가 .
- :
- ID : ID , 2가 .
- ID ID 가 ID 가 , .
- (CSN): Card Serial Number 가 .
- : 가 , , 가 .
- :
- :
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- : 가 ACID .
- : 가 가 가 .
- : 가 , .
- :
- :
- :
- : 가 .
- :
- : (ROM) .
- : TCP/UDP 0~65535 .
- : BioStar .
- :
- : () .
- : 가 가 .

- 가: 가 .
- : .

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary&rev=1547086797>

Last update: **2019/01/10 11:19**