

..... 1

#

기

리

드

크

로

머

인

스

스

터

코

드

표

항

- 1:1 :
- 1:N :
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가
가 가
- Ad Hoc :
가
- ANSI 378: (ANSI)
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP
- DIP : 가 On-Off
- Fail Safe Lock: 가 ,
- Fail Secure Lock: 가 ,
- FastCGI: (CGI) 가 CGI
- HF : 가 가 13.56MHz ,
가 가
- HTTP: HyperText Transfer Protocol , 가
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer , HTTP . HTTPS

HTTP

- IC : , IC
가 가 ,
가 ,
- IK :
- I/O: (Input) (Output)
- IP :
- ISO 19749-2: ISO
- JSON: JavaScript Object Notation , ,
, PHP, C#, Python
- LAN: (Local Area Network)
- LF : 120~140 kHz
- NC: Normally Closed 가 가
가 가
- NO: Normally Open 가 가
가 가
- NVR(Network Video Record):
- OSDP(Open Supervised Device Protocol): 가 Wiegand
RS-485
가 가
가 가
- PoE(Power over Ethernet):
- REST (Representational State Transfer):
, HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE
)
- RF(Radio Frequency):
- RFID: Radio-Frequency Identification , RF(Radio Frequency) ID
RFID , RFID
- RFID : RFID
RFID , RF(Radio
Frequency)
- RTE : Request To Exit

- RS-485: RS-232 가 , RS-485 가 .
- SSL: Secure Socket Layer , 가 .
- TCP/IP: / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP IP .
- TLS: Transport Layer Security , 가 .
- UHF(Ultra High Frequency): 가 300~3000MHz , , TV, , RFID 1~10cm 가 , .
- VoIP: IP(Internet Protocol) .
- Wiegand: DATA0, DATA1 .
- 가 : . : 가 , , 가 가 .
- : (,)가 , 가 .
- : 가 .
- (PIN): Personal Identification Number .
- : . 24 , 가 .
- : 가 , 가 .
- : 가 .
- : .
- (AES): Advanced Encryption Standard . (NIST)가 (DES) .
- : 가 .
- : .
- : BioStar , .

- (NFC):
RFID ID
- :
- : 가
- :
- : 가 TCP/IP , 가 RS-485
- :
- :
- :
- : BioStar 2 가
- : 가
- :
- : 가 , 가
- : (Hz)
- : 가
- :
- :
- (DBMS): DataBase Management System
- : 가
- : (/)
- :
- : EER(Equal Error Rate). () 가 () 가
- :
- :

- : RS-485 가
 - :
 - :
 - , 가 IC
 - : RS-485 (Host)
 - :
 - :
 - :
 - RFID : 125kHz, 13.56MHz
 - :
 - :
 - :
 - : 가 NFC BLE
 - :
 - : (RF) (AP)가 WLAN 가
 - (AP): Access Point
 - : Brute-Force Attack() 가
 - (UPS):
 - () :
 - :
 - :
 - :

- : 가 .
 - : PC 가 , .
 .

.

 - : 가 .
 - : 가 .
 - :
 - :

.

 - : 가 가 , , , SSL , 가 .
 - :

가 가 .

 - (): FRR(False Rejection Rate).

.

 - : 가, , , .
 - :

.

 - : BioStar ID .

.

 - (Bluetooth): , , , .
 - :

.

 - :
 - ID:
 - :
 - : BioStar
 - :

.

 - :
 - : 가
 - : IP
 - 가 , .

.

 - : 가

- : , 가 .
- (SDK): Software Development Kit . 가 , , .
- : 가 . , , .
- :
- : 가 가 13.56MHz , 가
- : 가
- :
- :
- : RS-485 .
- :
- :
- : 1 , ,
- : RS-232 RS-485가 .
- :
- :
- : BioStar IP .
- :
- : /
- : , Hard APB 가 Hard APB Soft APB , Soft APB 가 .
- : 가
- : 가
- : ID .
- :

- : , 가 .
 - : ID , .
 - : 가 .
 - : 가 .
 - : .
 - : 가 .
 - : .
 - : (LFD) : .
 - : , , 가 .
 - : (LFD) : , , , .
 - : BioStar , 가 .
 - : , 2 (minutiae) .
 - : 가 .
 - : (API): .
 - : 가 , , , .
 - : , BioStar .
 - : .
 - : 가 .
 - : .
 - : , .
 - : (PBX) .
 - : BioStar , .
 - : (DST): (Summer Time) , .
 - : .

- : .
- : .
- : BioStar .
- ID: BioStar .
- : 가 .
- (BLE): 10m 2.4GHz 가 ID .
- (CDE): , .
- : .
- : RS-485 가 , .
- : , 가 .
- : 가 .
- : 가 가 .
- : 가 가 .
- : .
- : .
- : , 가 , .
- : .
- (MTU): Maximum Transmission Unit .
- (MSB): Most Significant Bit . 2 가 (가) (LSB) .
- (LSB): Least Significant Bit . 2 가 (가) (MSB) .

- : .
- : , .
- :
- : / .
- : / 가 .
- :
- :
- : 가 . 가
- : 가 .
- : , .
- : , , , , .
- : 가 가 .
- ID: , ID 가 .
- :
- ID : ID , 2가 . ID ID 가
- (CSN): Card Serial Number . 가 .
- :
- : 가 , , 가
- :
- :
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- : 가 ACID .

- : 가 가 . 가
- : , . 가
- :
- :
- : ,
- : 가 .
- :
- : (ROM) .
- : TCP/UDP . 0~65535 .
- : BioStar .
- : () . ,
- : 가 가 .
- 가: 가 .
- :

From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary&rev=1547087534>

Last update: **2019/01/10 11:32**