

..... 1

7 L C R O B S O J T K T P O H

- 1:1 : .
- 1:N : .
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가 .
가 가 .
- Ad Hoc : . ,
가 .
- ANSI 378: (ANSI) .
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP
- DIP : 가 On-Off
- Fail Safe Lock: 가 ,
- Fail Secure Lock: 가 ,
- FastCGI: (CGI) 가
CGI .
- HF : 가 가 13.56MHz ,
가 가 .
- HTTP: HyperText Transfer Protocol , 가
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer , HTTP
. HTTPS

HTTP

- **IC** : , . IC
가 가 ,
가 . ,
- **IK** :
- **I/O**: (Input) (Output) .
- **IP** :
- **ISO 19749-2**: ISO .
- **JSON**: JavaScript Object Notation . , ,
, PHP, C#, Python
- **LAN**: (Local Area Network) . ,
- **LF** : 120~140 kHz
- **NC**: Normally Closed . 가 가
가 가 .
- **NO**: Normally Open . 가 가
가 가 .
- **NVR(Network Video Record)**: , .
- **OSDP(Open Supervised Device Protocol)**: 가 Wiegand
RS-485 . 가 .
가 가
- **PoE(Power over Ethernet)**: . ,
- **REST (Representational State Transfer)**:
HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE
)
- **RF(Radio Frequency)**: .
- **RFID**: Radio-Frequency Identification , **RF(Radio Frequency)** ID
RFID , RFID
- **RFID** : . RFID
RFID . RFID , **RF(Radio Frequency)**
- **RTE** : Request To Exit ,

- RS-485: RS-232 가 , RS-485 가 .
- SSL: Secure Socket Layer , 가 .
- TCP/IP: / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP IP .
- TLS: Transport Layer Security , 가 .
- UHF(Ultra High Frequency): 가 300~3000MHz , , TV, , RFID 1~10cm 가 , .
- VoIP: IP(Internet Protocol) .
- Wiegand: DATA0, DATA1 .
- 가 : . : 가 , , 가 가 .
- : (,)가 , 가 .
- : 가 .
- (PIN): Personal Identification Number .
- : . 24 , 가 .
- : 가 , 가 .
- : 가 .
- : .
- (AES): Advanced Encryption Standard (NIST)가 (DES) .
- : 가 .
- : .
- : BioStar , .

- (NFC):
RFID ID , ,
ID .
- :
- : 가 .
- : .
- : 가 TCP/IP , 가 RS-485 .
- : ,
- :
- :
- : BioStar 2 가 , 가 ,
- : 가 ,
- : .
- : 가 , 가 .
- : , (Hz) .
- : 가 .
- :
- : (DBMS): DataBase Management System .
- : 가 .
- : (/) .
- :
- : EER(Equal Error Rate). , () 가 () .
- :
- : , , , .

- 가 RS-485
- 가
- :
- : RS-485 (Host)
- IC
- : RS-485 (Host)
- RFID : 125kHz, 13.56MHz
- 가
- NFC BLE
- (RF) (AP)가 WLAN 가
- (AP): Access Point
- : Brute-Force Attack() 가
- (UPS):
- () :

- : 가 .
- : PC 가 .
- : , .
- : 가 .
- : 가 .
- : .
- : .
- : 가 가 , , , SSL 가 .
- : 가 가 .
- (): FRR(False Rejection Rate).
- : 가, , , .
- : .
- : BioStar ID .
- (Bluetooth): , , .
- : .
- : .
- ID: .
- : .
- : BioStar .
- : .
- : .
- : 가 .
- : IP .
- : 가 , .
- : 가 .

- : , 가 .
- (SDK): Software Development Kit . 가 , , .
- : 가 . , , .
- :
- : 가 가 13.56MHz , 가
- : 가
- :
- :
- : RS-485 .
- :
- :
- : 1 , , .
- : RS-232 RS-485가 .
- :
- :
- : BioStar IP .
- :
- : /
- : , Hard APB 가 Hard APB Soft APB , Soft APB 가 .
- : 가 .
- : 가 .
- : ID .
- :

- : , 가 .
- : ID , .
- : 가
- : 가
- : .
- : .
- : 가
- (LFD) : .
- : , , 가 .
- (LFD) : , , , , .
- : BioStar , 가 .
- : , 2 (minutiae) .
- : 가 .
- (API): .
- : 가 , , , , .
- : , , , . BioStar
- : .
- : 가 .
- : .
- : ,
- : (PBX) .
- : BioStar ,
- (DST): (Summer Time) ,
- : .

- : .
- : .
- : BioStar .
- ID: BioStar .
- : 가 .
- (BLE): 10m 2.4GHz 가 ID .
- (CDE): , .
- : .
- : RS-485 가 , .
- : , 가 .
- : 가 .
- : 가 가 .
- : 가 가 .
- : .
- : .
- : 가 .
- : , , 가 , .
- : .
- (MTU): Maximum Transmission Unit .
- (MSB): Most Significant Bit . 2 가 (가) (LSB) .
- (LSB): Least Significant Bit . 2 가 (가) (MSB) .

- : .
- : , .
- :
- : / .
- : / 가 .
- :
- : .
- : 가 . 가
- : 가 .
- : , .
- : . , , , .
- : 가 가 .
- ID: , ID 가 .
- :
- ID : ID , 2가 . ID ID 가
- (CSN): Card Serial Number . 가 .
- :
- : 가 , , 가 .
- :
- : , , , .
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- : 가 ACID .

- : 가 가 . 가
- : . '2 ' , (Piggybacking) 가 가 , 가 .
- : , 가 .
- : .
- : .
- : , .
- : 가 .
- : .
- : 가 .
- : (ROM) .
- : TCP/UDP . 0~65535 .
- : BioStar .
- : , () .
- : 가 가 .
- 가: 가 .
- : .

From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary&rev=1547087804>

Last update: **2019/01/10 11:36**