

목차

Blacklist API

구조체

BS2BlackList

.....

.....

.....

1

1

1

Blacklist API

BioStar 시스템에서는 분실된 카드나, 접근을 제한하고자 할 때 출입 인증 장치에 블랙리스트 카드를 추가할 수 있습니다.

- [BS2_GetBlackList](#): 주어진 블랙리스트를 가져옵니다.
- [BS2_GetAllBlackList](#): 모든 블랙리스트를 가져옵니다.
- [BS2_SetBlackList](#): 블랙리스트를 설정합니다.
- [BS2_RemoveBlackList](#): 주어진 블랙리스트를 제거합니다.
- [BS2_RemoveAllBlackList](#): 모든 블랙리스트를 제거합니다.

구조체

BS2BlackList

```
typedef struct {  
    uint8_t cardID[BS2_CARD_DATA_SIZE];  
    uint16_t issueCount;  
} BS2BlackList;
```

1. *cardID*

카드 식별자입니다.

2. *issueCount*

카드 발급 회차로 CSN card는 항상 0이고, 스마트 카드는 카드에 쓴 발급 회차이다.

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:blacklist_api

Last update: **2016/02/02 14:10**