목차

BS2_CheckGlobalAPBViolation 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_CheckGlobalAPBViolation

글로벌 안티패스백 판정 결과를 단말기로 전송합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_CheckGlobalAPBViolation(void* context, uint32_t deviceId, uint16_t
seq, int handleResult, uint32_t zoneID);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치식별자
- [In] *seq* : 패킷 일련번호
- [In] *handleResult* : 글로벌 안티패스백 판정 결과 값(BS_SDK_SUCCESS or BS_SDK_ERROR_XXX)
- [In] *zoneID* : 글로벌 안티패스백 구역의 id 값

> **참고**
> 패킷 일련번호는 반드시 OnCheckGlobalAPBViolation에서 전달받은 값과 동일해야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_SetCheckGlobalAPBViolationHandler

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_checkglobalapbviolation&rev=1521522238

Last update: **2018/03/20 14:03**