목차

BS2_GetUserOverride 1
ÇÔ¼ö 1
ÆÄ¶ó¹ÌÅÍ 1
¹ÝÈ¯°ª 2
ÇÔ²ö º¸±â 2

BS2_GetUserOverride

> Àå¾ÖÀÎÀÌ³ª ¹è´Þ¿ø µî ÃâÀÛ¿¡ ´õ ¸¹Àº ½Ã°£ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »ç¿ëÀÚ¸¦ À§ÇØ, Ç¥ÁØ °³æ ½Ã°£º¸´Ù ±æ°Ô ÃâÀÛ¹®À» ¿¾îµÑ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀÔ´Ï´Ù.
> BS2DoorÀÇ extendedAutoLockTimeout¸¦ ÅëÇØ ÇØ´ç ÃâÀÛ¹®¿¡ ¿¬Àå °³æ ½Ã°£À» ¼³Á¤ÇÏ°í, BS2UserOverride¸¦ ÅëÇØ ¿¬Àå °³æ ½Ã°£À» Àû¿ëÇÒ »ç¿ëÀÚ¸¦ ÁöÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
> ¿¬ÀåµÈ °³æ ½Ã°£ »ç¿ë ½Ã, ´ÙÀ½ ±ÔÄ¢À» µû¸¨´Ï´Ù.
>
> - ¿¬Àå °³æ ½Ã°£ ´ë»ó »ç¿ëÀÚ¿Í ºñ´ë»ó »ç¿ëÀÚ°¡ ¿¬¼ÓÀ¸·Î ÀÎÁõÇÏ´Â °æ¿ì, ¸¶Áö¸·¿¡ ÀÎÁõÇÑ »ç¿ëÀÚ¸¦ ±âÁØÀ¸·Î °³æ ½Ã°£ÀÌ Àû¿ëµÉ´Ï´Ù.
> - 2´Ü°è ÀÎÁõ »ç¿ë ½Ã, ÀÎÁõ »ç¿ëÀÚ Áß ÇÑ ¸íÀÌ¶óµµ ¿¬Àå °³æ ½Ã°£ ´ë»óÀÚ¶ó¸é ¿¬ÀåµÈ °³æ ½Ã°£À¸·Î ÃâÀÛ¹®À» ¿¸³´Ï´Ù.

[+ 2.9.12] »ç¿ëÀÚ ID¸¦ ÁöÁ¤Çï¿©, ¿¬ÀåµÈ ÃâÀÛ¹® °³æ ½Ã°£À» »ç¿ëÇÏ´Â »ç¿ëÀÚ Á¤º¸¸¦ °¡Á®¿É´Ï´Ù.

ÇÔ¼ö

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserOverride(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId, const char*
userIDs, uint32_t numOfUsers, BS2UserOverride** overrideObjs, uint32_t*
numOfOverrides);
```

> BS2UserOverride ±¸Á¶Ã¼ º¸±â

ÆÄ¶ó¹ÌÅÍ

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : ÀåÄi ½Ä°ÀÚ
- [In] *userIDs* : Á¶È¸ ´ë»óÀÌ µÇ´Â »ç¿ëÀÚ ID¸¦ ÁöÁ¤
- [In] *numOfUsers* : Á¶È¸ ´ë»óÀÇ »ç¿ëÀÚ ¼ö
- [Out] *overrideObjs* : ¿¬ÀåµÈ ÃâÀÛ¹® °³æ ½Ã°£À» »ç¿ëÇÏ´Â »ç¿ëÀÚ Á¤º¸°¡ ÀúÀåµÉ Æ÷ÀÎÅÍ
- [Out] *numOfOverrides* : ÃëµæÇÑ »ç¿ëÀÚÀÇ ¼ö¸¦ ÀúÀåÇÒ Æ÷ÀÎÅÍ

¹ÝÈ¯°¸

¼º°øÀûÀ¸·Î ¼öÇàµÉ °æ¿ì BS_SDK_SUCCESS¸¦ ¹ÝÈ¯Ç×°í, ½ÇÆÐÇßÀ» °æ¿ì »óÀÀÇÏ´Â ¿¡·¯ ÄÚµå¸¦ ¹ÝÈ¯ÇÕ´Ï´Ù.

ÇÔ²² º¸±â

BS2_GetAllUserOverride
BS2_SetUserOverride
BS2_RemoveUserOverride
BS2_RemoveAllUserOverride

From:
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_getuseroverride

Last update: **2026/03/11 15:50**