목차

BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx

[+ 2.6.3] 장치의 모든 관리자를 삭제합니다.
BS2_SetAuthConfig, BS2_GetAuthConfig를 이용하는 경우 10명의 관리자까지 지원되었으나,
상기의 함수를 이용하면 1000명의 관리자모드를 지원합니다.
이후 BS2_SetAuthConfig, BS2_GetAuthConfig 함수를 사용하여 추가되는 관리자는 무시되게 됩니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetAuthOperatorLevelEx
BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx
BS2_SetAuthOperatorLevelEx
BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx
BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx

From:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:bs2_removeallauthoperatorlevelex&rev=1557886019

Last update: **2019/05/15 11:06**