

2.8.2     **(V2.8.2.9)** ..... 1  
          ..... 1  
          ..... 1  
          ..... 2

## 2.8.2 (V2.8.2.9)

2022-04-14

- Ver.3 USB
- Barcode bypass 가
- Treat as CSN 가
- Smart card byte order 가
- 가

### 1. Ver.3 (GDPR supported) , USB 가

#### BS2\_SetDataEncryptKey

가 key

- [BS2\\_GetUserDatabaseInfoFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserListFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserInfosFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserDatasFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserInfosExFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserDatasExFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetLogFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetFilteredLogFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatasFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatasExFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserInfosFaceExFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetUserDatasFaceExFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetLogBlobFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetLogSmallBlobFromDirWithKey](#) 가
- [BS2\\_GetLogSmallBlobExFromDirWithKey](#) 가

### 2. Barcode scan 가 barcode , barcode bypass 가

- [BS2BarcodeConfig](#)
- [BS2\\_SetBarcodeScanListener](#) 가
- [OnBarcodeScanned](#) 가

### 3. Barcode CSN (Treat as CSN) 가

- [BS2BarcodeConfig](#)

#### 4. Smart card byte order

- [BS2CardConfig](#)
- [BS2\\_GetCardConfig](#)
- [BS2\\_SetCardConfig](#)

#### 5. Smart card byte order, Treat as CSN, 가

- [bs2devicecapabilities](#)
- [BS2\\_GetDeviceCapabilities](#)

#### 1. SDK libxml2 library

#### 2. USB 가 Ver.3(GDPR supported) [BS2\\_SetDataEncryptKey](#)

가

- [BS2\\_GetUserDatabaseInfoFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserListFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserInfosFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserDatasFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserInfosExFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserDatasExFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogFromDir](#)
- [BS2\\_GetFilteredLogFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserSmallDatasFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserSmallDatasExFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserInfosFaceExFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserDatasFaceExFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogBlobFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogSmallBlobFromDir](#)
- [BS2\\_GetLogSmallBlobExFromDir](#)

#### 3. USB API가

context [BS2\\_AllocateContext](#)

- [BS2\\_AllocateUsbContext](#)
- [BS2\\_ReleaseUsbContext](#)
- [BS2\\_AllocateContext](#)
- [BS2\\_ReleaseContext](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release\\_note\\_2829&rev=1649900689](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_2829&rev=1649900689)

Last update: **2022/04/14 10:44**