


Table of Contents

BS2_GetIPConfigViaUDPEx	1
함수	1
파라미터	1
반환값	1

 **Fix Me!** This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

[Configuration API](#) > [BS2_GetIPConfigViaUDPEX](#)

BS2_GetIPConfigViaUDPEX

[+ 2.6.3] Host ip를 지정하여, 장치의 IP 설정 정보를 udp broadcasting을 통해 가져옵니다.
다수의 Ethernet card가 설치되어 있는 시스템에서 유용합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetIPConfigViaUDPEX(void* context, uint32_t deviceId, BS2IpConfig*
config, const char* hostipAddr);
```

[BS2IpConfig 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *config* : IP 설정 정보를 저장할 포인터
- [In] *hostipAddr* : 호스트 IP 주소

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

From:
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=en:bs2_getipconfigviaudpex&rev=1559018175

Last update: **2019/05/28 13:36**