

목차

BS2_ClearLog

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_ClearLog

로그를 모두 삭제합니다.

모든 로그가 삭제되는 경우(BS2_ClearLog, BS2_FactoryReset의 호출)라 하더라도, 내부적으로 관리되는 id값([BS2Event](#), [BS2EventBlob](#) 참조)은 초기화되거나 바뀌지 않습니다. 새로이 생성되는 로그의 id는 항상 이전에 발생했던 id값의 +1 증가된 값으로 생성될 것입니다. id값은 uint32_t의 최대값인 0xFFFFFFFF만큼 증가하고 0부터 다시 증가하게 됩니다.

함수

```
#include "BS_API.h"
int BS2_ClearLog(void* context, uint32_t deviceId);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetLog](#)

[BS2_GetFilteredLog](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_clearlog&rev=1517879821

Last update: **2018/02/06 10:17**