

목차

BS2_EnrollUser

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_EnrollUser

[+ 2.6.3] 새로운 사용자를 등록합니다.
영국식 표현인 [BS2_EnrolUser](#)와 기능은 동일합니다.

참고

FaceStation F2로 사용자 전송을 위해서는 [BS2_EnrollUserFaceEx](#)를 사용해 주십시오.

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_EnrollUser(void* context, uint32_t deviceId, BS2UserBlob* userBlob,  
uint32_t userCount, uint8_t overwrite);
```

[BS2UserBlob 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *userBlob* : 등록하고자 하는 사용자 정보
- [In] *userCount* : 사용자 개수
- [In] *overwrite* : 중복된 사용자 덮어쓰기 여부

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserList](#)

[BS2_RemoveUser](#)

[BS2_RemoveAllUser](#)

[BS2_GetUserInfos](#)
[BS2_GetUserInfosEx](#)
[BS2_EnrollUser](#)
[BS2_EnrollUserEx](#)
[BS2_GetUserDatas](#)
[BS2_GetUserDatasEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_enrolluser&rev=1603331070

Last update: **2020/10/22 10:44**