

목차

BS2_GetUserDatas

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

2

2

BS2_GetUserDatas

[+ 2.5.0] 사용자 식별자에 해당하는 사용자 정보를 가져옵니다.
이때 `userMask`를 통하여 사용자 정보의 일부를 선별적으로 가져올 수 있습니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserDatas(void* context, uint32_t deviceId, char* uids, uint32_t uidCount, BS2UserBlob* userBlob, BS2_USER_MASK userMask);
```

[BS2UserBlob 구조체 보기](#)

샘플코드 <https://support.supremainc.com/a/solutions/articles/24000073140?lang=en>

파라미터

- [In] `context` : Context
- [In] `deviceId` : 장치 식별자
- [In] `uids` : 가져오고자 하는 사용자 식별자 리스트
- [In] `uidCount` : 사용자 식별자 개수
- [Out] `userBlob` : 사용자 정보를 저장할 포인터
- [In] `userMask` : 사용자 Mask

값	설명
0x0000	사용자 식별자
0x0001	사용자 data
0x0002	사용자 설정
0x0004	사용자명
0x0008	이미지
0x0010	PIN
0x0020	카드
0x0040	지문
0x0080	얼굴
0x0100	출입그룹
0x0200	작업코드
0x0400	개인메시지

값	설명
0x0800	얼굴 (FaceStation F2)
0x1000	사용자설정 (FaceStation F2)
0xFFFF	사용자 정보 전체

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserList](#)
[BS2_RemoveUser](#)
[BS2_RemoveAllUser](#)
[BS2_GetUserInfos](#)
[BS2_GetUserInfosEx](#)
[BS2_EnrolUser](#)
[BS2_EnrolUserEx](#)
[BS2_GetUserDatas](#)
[BS2_GetUserDatasEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getuserdatas&rev=1637284628

Last update: **2021/11/19 10:17**