

# 목차

**BS2\_GetUserSmallDatas**

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

2

2

## BS2\_GetUserSmallDatas

[+ 2.6.3] 사용자 식별자에 해당하는 사용자 정보를 가져옵니다.  
이때 `userMask`를 통하여 사용자 정보의 일부를 선별적으로 가져올 수 있습니다. `BS2UserBlob`을 이용하는 `BS2_GetUserDatas`와의 차이는  
메모리 효율을 위해 3번째 인자 `BS2UserSmallBlob` 멤버 `BS2UserPhoto`가 포인터 처리된 것을 제외하고  
모두 동일합니다.

### 함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_GetUserSmallDatas(void* context, uint32_t deviceId, char* uids,
uint32_t uidCount, BS2UserSmallBlob* userBlob, BS2_USER_MASK userMask);
```

[BS2UserSmallBlob 구조체 보기](#)

### 파라미터

- [In] `context` : Context
- [In] `deviceId` : 장치 식별자
- [In] `uids` : 가져오고자 하는 사용자 식별자 리스트
- [In] `uidCount` : 사용자 식별자 개수
- [Out] `userBlob` : 사용자 정보를 저장할 포인터
- [In] `userMask` : 사용자 Mask

| 값      | 설명        |
|--------|-----------|
| 0x0000 | 사용자 식별자   |
| 0x0001 | 사용자 data  |
| 0x0002 | 사용자 설정    |
| 0x0004 | 사용자명      |
| 0x0008 | 이미지       |
| 0x0010 | PIN       |
| 0x0020 | 카드        |
| 0x0040 | 지문        |
| 0x0080 | 얼굴        |
| 0x0100 | 출입그룹      |
| 0x0200 | Jobcode   |
| 0x0400 | Phrase    |
| 0xFFFF | 사용자 정보 전체 |

## 반환값

성공적으로 수행될 경우 BS\_SDK\_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

## 함께 보기

[BS2\\_EnrollUserSmall](#)  
[BS2\\_EnrollUserSmallEx](#)  
[BS2\\_GetUserSmallInfos](#)  
[BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#)  
[BS2\\_GetUserSmallDatas](#)  
[BS2\\_GetUserSmallDatasEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2\\_getusersmalldatas&rev=1557812105](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_getusersmalldatas&rev=1557812105)

Last update: **2019/05/14 14:35**