목차

BS2_RemoveAllUserOverride 1
함수 1
파라미터 1
반환값 1
함께 보기 1

BS2_RemoveAllUserOverride

> 장애인이나 배달원 등 출입에 더 많은 시간이 필요한 사용자를 위해, 표준 개방 시간보다 길게 출입문을 열어둘 수 있는 기능입니다.
> BS2Door의 extendedAutoLockTimeout를 통해 해당 출입문에 연장 개방 시간을 설정하고, BS2UserOverride를 통해 연장 개방 시간을 적용할 사용자를 지정합니다.
> 연장된 개방 시간 사용 시, 다음 규칙을 따릅니다.
> * 연장 개방 시간 대상 사용자와 비대상 사용자가 연속으로 인증하는 경우, 마지막에 인증한 사용자를 기준으로 개방 시간이 적용됩니다.
> * 2단계 인증 사용 시, 인증 사용자 중 한 명이라도 연장 개방 시간 대상자라면 연장된 개방 시간으로 출입문이 열립니다.

[+ 2.9.12] 연장된 출입문 개방 시간을 사용하는 모든 사용자를 삭제합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveAllUserOverride(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId);
```

> BS2UserOverride 구조체 보기

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 실패했을 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

BS2_GetUserOverride

BS2_GetAllUserOverride
BS2_SetUserOverride
BS2_RemoveUserOverride

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_removealluseroverride&rev=1769646233

Last update: **2026/01/29 09:23**