

목차

BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[Device API](#) > [BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#)

BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx

[+ 2.6.3] userIDs로 지정된 장치관리자들을 삭제합니다.

[BS2_SetAuthConfig](#), [BS2_GetAuthConfig](#)를 이용하는 경우 10명의 관리자까지 허용되는 한계가 있었으나, 새롭게 제공되는 아래의 함수를 이용하여 1000명까지 관리자 등록이 가능하게 됩니다.

주의 사항

장치관리자 확장용 신규함수들을 호출하게되면,
기존 [BS2AuthConfig](#)를 통해 관리되던 관리자 목록을 1000명의 관리자 지원이 가능한 장소로 안전하게 이동시키고,
해당 장소를 통해 장치관리자들의 관리를 시작하게 됩니다.
이후부터는 아래의 새롭게 제공되는 함수들만을 이용하여 장치관리자를 관리해야 합니다.
그리고 기존의 [BS2AuthConfig](#)를 통한 관리자 설정은 무시되어집니다.

아래의 장치관리자 확장용 신규함수들이 호출되어지지 않는다면
기존의 [BS2AuthConfig](#) 관련 함수를 통한 관리자 설정은 유효합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,  
BS2_USER_ID* userIDs, uint32_t userIDCount);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *userIDs* : 삭제하고자하는 사용자 식별자 리스트
- [In] *userIDCount* : 삭제하고자하는 사용자 수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_SetAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#)

[BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_removeauthoperatorlevelex&rev=1557916877

Last update: **2019/05/15 19:41**