

목차

BS2_RemoveUser

함수

파라미터

반환값

샘플코드

반환값

함께 보기

1

1

1

1

1

1

2

BS2_RemoveUser

주어진 사용자 식별자를 통해 사용자를 삭제합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveUser(void* context, uint32_t deviceId, char* uids, uint32_t uidCount);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *uids* : 삭제하고자 하는 사용자 식별자 리스트
- [In] *uidCount* : 사용자 식별자 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

샘플코드

C++

```
int sdkResult = BS2_RemoveUser(context_, id, const_cast<char*>(uid.c_str()), 1);
```

C#

```
result = (BS2ErrorCode)API.BS2_RemoveUser(sdkContext, deviceId, uids, 1);
```

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserList](#)
[BS2_RemoveUser](#)
[BS2_RemoveAllUser](#)
[BS2_GetUserInfos](#)
[BS2_GetUserInfosEx](#)
[BS2_EnrolUser](#)
[BS2_EnrolUserEx](#)
[BS2_GetUserDatas](#)
[BS2_GetUserDatasEx](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_removeuser&rev=1640566705

Last update: **2021/12/27 09:58**