

목차

BS2_RemoveUserOverride

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

2

BS2_RemoveUserOverride

장애인이나 배달원 등 출입에 더 많은 시간이 필요한 사용자를 위해, 표준 개방 시간보다 길게 출입문을 열어둘 수 있는 기능입니다.

[BS2Door](#)의 `extendedAutoLockTimeout`를 통해 해당 출입문에 연장 개방 시간을 설정하고, [BS2UserOverride](#)를 통해 연장 개방 시간을 적용할 사용자를 지정합니다.

연장된 개방 시간 사용 시, 다음 규칙을 따릅니다.

- 연장 개방 시간 대상 사용자와 비대상 사용자가 연속으로 인증하는 경우, 마지막에 인증한 사용자를 기준으로 개방 시간이 적용됩니다.
- 2단계 인증 사용 시, 인증 사용자 중 한 명이라도 연장 개방 시간 대상자라면 연장된 개방 시간으로 출입문이 열립니다.

[+ 2.9.12] 사용자ID를 지정하여, 연장된 출입문 개방 시간을 사용하는 사용자를 삭제합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_RemoveUserOverride(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId, const
char* userIDs, uint32_t numOfUsers);
```

[BS2UserOverride 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *userIDs* : 삭제할 사용자 ID를 지정
- [In] *numOfUsers* : 삭제할 사용자 ID 개수

반환값

성공적으로 수행될 경우 `BS_SDK_SUCCESS`를 반환하고, 실패했을 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_GetUserOverride](#)

[BS2_GetAllUserOverride](#)

[BS2_SetUserOverride](#)

[BS2_RemoveAllUserOverride](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_removeuseroverride

Last update: **2026/01/29 16:20**