

목차

BS2_ScanFingerprintEx

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[Fingerprint API](#) > [BS2_ScanFingerprintEx](#)

BS2_ScanFingerprintEx

장치에서 지문을 스캔하고 템플릿을 추출하고, 추출된 템플릿의 품질점수를 취득합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_ScanFingerprintEx(void* context, uint32_t deviceId, BS2Fingerprint*
finger, uint32_t templateIndex, uint32_t quality, uint8_t templateFormat,
uint32_t* outquality, OnReadyToScan ptrReadyToScan);
```

[BS2Fingerprint 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [Out] *finger* : 템플릿 데이터를 저장할 포인터
- [In] *templateIndex* : 템플릿 데이터 인덱스
- [In] *quality* : 요구되는 지문 이미지 품질
- [In] *templateFormat* : 지문 템플릿 저장 형식
- [Out] *outquality* : 추출된 템플릿의 품질 점수
- [Out] *ptrReadyToScan* : 지문 스캔 준비가 완료되었을 때 호출되는 콜백 함수

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_VerifyFingerprint](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_scanfingerprintex&rev=1520840512

Last update: **2018/03/12 16:41**