BS2_SetAuthOperatorLevelEx

Device API > BS2_SetAuthOperatorLevelEx

BS2_SetAuthOperatorLevelEx

[+ 2.6.3]   .
BS2_SetAuthConfig, BS2_GetAuthConfig   10   ,
                        1000   .
    BS2_SetAuthConfig, BS2_GetAuthConfig   .

```
#include "BS_API.h"

int BS2_SetAuthOperatorLevelEx(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId,
BS2AuthOperatorLevel* operatorlevels, uint32_t operatorlevelCount);
```

> BS2AuthOperatorLevel

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* :
- [In] *operatorlevels* :
- [In] *operatorlevelCount* :

                        BS_SDK_SUCCESS   ,
         .

BS2_GetAuthOperatorLevelEx
BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx
BS2_SetAuthOperatorLevelEx
BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx
BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx

From:
- **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_setauthoperatorlevelex&rev=1557885897

Last update: **2019/05/15 11:04**