

목차

BS2_TimedUnlockDoor

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

[Door Control API > BS2_TimedUnlockDoor](#)

BS2_TimedUnlockDoor

[+ 2.9.12] 지정된 시간 동안 출입문을 개방하며, 시간이 경과(Timeout)하면 출입문은 다시 이전 상태(Normalize)로 복구됩니다.

이 기능은 관리자가 출입문 상태 복원을 누락하는 것을 방지하는 데 유용합니다.

시간은 1초부터 86,400초(24시간)까지 초 단위로 설정할 수 있으며, 시간 설정 외 기능은

[BS2_UnlockDoor](#)와 동일합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"
```

```
int BS2_TimedUnlockDoor(void* context, BS2_DEVICE_ID deviceId, BS2_D00R_FLAG flag, BS2_D00R_ID* doorIds, uint32_t doorIdCount, uint32_t timeout);
```

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치 식별자
- [In] *flag* : 추가하고자 하는 출입문 열림 상태
- [In] *doorIds* : door id 리스트
- [In] *doorIdCount* : door id 리스트의 개수
- [In] *timeout* : 개방 시간 (초)

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_TimedLockDoor](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - BioStar Device SDK

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_timedunlockdoor

Last update: **2026/01/28 16:45**