

목차

BS2_VerifyUser

함수

파라미터

반환값

함께 보기

.....

.....

.....

.....

.....

1

1

1

1

1

BS2_VerifyUser

카드나 User ID의 인증 결과와 맵핑된 유저 정보를 단말기로 전송합니다.

함수

```
#include "BS_API.h"

int BS2_VerifyUser(void* context, uint32_t deviceId, uint16_t seq, int
handleResult, BS2UserBlob* userBlob);
```

[BS2UserBlob 구조체 보기](#)

파라미터

- [In] *context* : Context
- [In] *deviceId* : 장치식별자
- [In] *seq* : 패킷 일련번호
- [In] *handleResult* : 매칭 결과 값(BS_SDK_SUCCESS or BS_SDK_ERROR_XXX)
- [In] *userBlob* : 매칭된 유저 정보

참고

패킷 일련번호는 반드시 OnVerifyUser에서 전달받은 값과 동일해야 합니다.
handleResult가 BS_SDK_SUCCESS이면, userBlob가 null이 아니어야 합니다.

반환값

성공적으로 수행될 경우 BS_SDK_SUCCESS를 반환하고, 에러가 발생할 경우 상응하는 에러 코드를 반환합니다.

함께 보기

[BS2_SetServerMatchingHandler](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:bs2_verifyuser

Last update: **2016/07/12 10:19**