

2.6.3 ..... 1

..... 1

..... 1

..... 2

..... 4

..... 4

..... 4

..... 5

## 2.6.3

2019-05-13



- XPass D2 Keypad
- IPv6
- 
- EnrolUser EnrollUser
- BS2UserBlob / BS2UserBlobEx BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx (User Photo )
- BS2\_UpgradeFirmware firmware file Code Sign
- Admin User 1000

### 1. XPass D2 Keypad 가 .

- [BS2\\_AllocateUsbContext](#) 가
- [BS2\\_ReleaseUsbContext](#) 가
- [BS2\\_GetUserDatabaseInfoFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserListFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserInfosFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserDatassFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserInfosExFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserDatassExFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetLogFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetLogBlobFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetFilteredLogFromDir](#) 가

### 2. IPv6 .

- [BS2\\_SetDebugExCallback](#) 가

### 3. 가 .

- [BS2\\_SetServerPort](#) 가

- [BS2\\_SetSSLServerPort](#) 가

4. Global APB zone 가 .

- [BS2\\_SetCheckGlobalAPBViolationHandler](#) 가
- [BS2\\_CheckGlobalAPBViolation](#) 가

5. 가 .

- [BS2\\_IsConnected](#) 가

6. , 가 .

- [BS2\\_IsAutoConnection](#) 가
- [BS2\\_SetAutoConnection](#) 가

1. log , event mask .  
( mask )

- [BS2\\_GetLogBlob](#)
- [BS2\\_GetLogBlobFromDir](#)

2. userMask가 0x3FF , Invalid Parameter 가 .

- [BS2\\_GetUserDatas](#)
- [BS2\\_GetUserDatasEx](#)
- [BS2\\_GetUserDatasFromDir](#)
- [BS2\\_GetUserDatasExFromDir](#)

3. Multi context , context release crash가 .  
access violation .

- [BS2\\_AllocateContext](#)
- [BS2\\_ReleaseContext](#)

4. SDK packet , buffer overflow crash가 .

5. Entry , timeout .

- [BS2\\_RemoveAllUser](#)

6. , userMask가 BS2\_USER\_MASK\_ALL Not Supported 가 .

- [BS2\\_GetSupportedConfigMask](#)
- [BS2\\_GetSupportedUserMask](#)
- [BS2\\_GetUserDatas](#)
- [BS2\\_GetUserDatasEx](#)

7. Log data가 , crash가 .

- [BS2\\_GetLog](#)
- [BS2\\_GetFilteredLog](#)
- [BS2\\_GetLogFromDir](#)

8. RS485 multi packet packet .

9. Linux SDK timer가 . (signal thread )

10. Linux SDK signal handle memory dead-lock .

11. Linux socket , socket close SOCK\_CLOEXEC 가 .

12. Server matching lock/unlock .

13. , (disconnected status) keep alive code .

14. 가 .  
 : (0 < door) AND (card data가 ), (0 < card) AND (door ID가 )  
 : (0 < door) AND (door ID가 ), (0 < card) AND (card data가 )

- [BS2\\_SetIntrusionAlarmZone](#)

15. image log 가 timeout block .

- [BS2\\_GetImageLog](#)
- [BS2\\_GetLogBlobFromDir](#)

16. data가 , allocation memory 가 .  
 zoneBlob NULL .

- [BS2\\_GetIntrusionAlarmZone](#)

17. Socket 가 TCP 가 .

18. Entry , door ID가 65535 Invalid Parameter

- [BS2\\_SetDoor](#)

19. TCP handshake 가 가 .

20. FaceStation2 가 .

21. [BS2\\_SearchDevicesCoreStation](#) crash .

22. [BS2\\_EnrolUser](#) face template, image .

23. Not supported .

- [BS2\\_GetCardConfigEx](#)
- [BS2\\_GetRS485ConfigEx](#)

2018-04-15

2.5.0	Device SDK가 OpenSSL library	,
2.6.0	library	.
	OpenSSL library	.
2.6.0	OpenSSL 1.0.2n library	.
	OpenSSL 1.0.2n Windows library	.

- (BioLite N2, Xpass D2)
- (DST)
- 
- 
- 

1. BioLite N2, Xpass D2 . Xpass D2 slave

2. 가 가 2 가 .

가 가 .

- [BS2\\_GetDstConfig](#) 가

- [BS2\\_SetDstConfig](#) 가
- [BS2DstConfig](#) 가
- [BS2Event](#)

### 3.

CoreStation 가

- [BS2\\_GetInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_GetInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2\\_GetAllInterlockZoneStatus](#) 가
- [BS2\\_SetInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_SetInterlockZoneAlarm](#) 가
- [BS2\\_RemoveInterlockZone](#) 가
- [BS2\\_RemoveAllInterlockZone](#) 가
- [BS2InterlockZoneBlob](#) 가

### 4.

- [BS2\\_GetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2\\_SetDataEncryptKey](#) 가
- [BS2\\_RemoveDataEncryptKey](#) 가

### 5.

[BS2\\_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

[BS2\\_ResetConfig](#)

- [BS2\\_ResetConfigExceptNetInfo](#) 가

### 6.

[BS2\\_GetDeviceInfo](#)

가

[BS2\\_GetDeviceInfoEx](#)

[BS2SimpleDeviceInfo](#)

가

[BS2SimpleDeviceInfoEx](#)

- [BS2\\_GetDeviceInfoEx](#) 가
- [BS2SimpleDeviceInfoEx](#) 가

### 1. Wiegand In/Out

가

Wiegand mode 2

- [BS2WiegandConfig](#)

### 2.

[BS2SystemConfig](#) secureTamper

가

가

[BS2\\_GetSystemConfig](#)

[BS2\\_SetSystemConfig](#)

- [BS2SystemConfig](#)

### 3. FaceStation2

FS2 가 , ,  
 slave 가 .  
 FS2 BS2SimpleDeviceInfo.fingersupported 0 1 .  
 가 BS2SimpleDeviceInfo fingerSupported

- [BS2SimpleDeviceInfo](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release\\_note\\_263&rev=1557711963](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1557711963)

Last update: **2019/05/13 10:46**