

2.6.3 ..... 1  
..... 1  
..... 1  
..... 3

## 2.6.3

2019-05-13

- XPass D2 Keypad
- IPv6
- 
- 
- `BS2_EnrollUser` `BS2_EnrollUserEx`
- `BS2UserBlob / BS2UserBlobEx`  
`BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx` (User Photo )
- Admin User 1000

1. XPass D2 Keypad 가 .

2. IPv6 .  
SDK가 IP V6 .

- [BS2IPV6Config](#) 가
- [BS2IPV6DeviceInfo](#) 가
- [BS2\\_SetDebugExCallback](#) 가
- [BS2\\_GetIPConfigViaUDPEx](#) 가
- [BS2\\_SetIPConfigViaUDPEx](#) 가
- [BS2\\_GetIPV6Config](#) 가
- [BS2\\_SetIPV6Config](#) 가
- [BS2\\_GetIPV6ConfigViaUDP](#) 가
- [BS2\\_SetIPV6ConfigViaUDP](#) 가
- [BS2\\_GetIPV6ConfigViaUDPEx](#) 가
- [BS2\\_SetIPV6ConfigViaUDPEx](#) 가
- [BS2\\_GetEnableIPV4:](#) 가
- [BS2\\_SetEnableIPV4:](#) 가
- [BS2\\_GetEnableIPV6:](#) 가
- [BS2\\_SetEnableIPV6:](#) 가
- [BS2\\_SetServerPortIPV6:](#) 가
- [BS2\\_GetServerPortIPV6:](#) 가
- [BS2\\_SetSSLServerPortIPV6:](#) 가
- [BS2\\_GetSSLServerPortIPV6:](#) 가
- [BS2\\_GetSpecifiedDeviceInfo:](#) 가
- [BS2\\_SearchDevicesCoreStationEx:](#) 가

3. 가 가 .

- [BS2\\_GetServerPort](#) 가
- [BS2\\_GetSSLServerPort](#) 가

#### 4. 가 가 .

- [BS2\\_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2\\_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

#### 5. BS2\_EnrollUser BS2\_EnrollUserEx가 가 . BS2\_EnrollUser, BS2\_EnrollUserEx .

- [BS2\\_EnrollUser](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserEx](#) 가

#### 6. BS2UserBlob BS2UserBlobEx BS2UserPhoto

photo 가 , 가 .

#### 2.6.3 BS2UserPhoto , 가

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatass](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatassEx](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatassFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatassExFromDir](#) 가

#### 7. 1000 가 . BS2AuthConfig , 10 가

2.6.3 1000 가 .



- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2\\_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK  
 firmware file .

- [BS2\\_UpgradeFirmware](#)

2. ,

3. 가 SSL ,

4. crash .

- [BS2\\_SearchDevicesEx](#)

5. SDK  
 (hang) .

- [BS2\\_ReleaseContext](#)
- [BS2\\_SetMaxThreadCount](#)

6. iClass SEOS card config (BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED)

- [BS2\\_GetCardConfigEx](#)

7. SSL SSL ,

8. Lift control floor level 가 .

- [BS2\\_GetFloorLevel](#)

9. template 384byte .

### 10. Slave

가

- [BS2\\_ScanFingerprint](#)
- [BS2\\_VerifyFingerprint](#)

### 11.

가 timeout

BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED

- [BS2\\_GetConfig](#)

### 12. Access schedule

- [BS2\\_SetAccessSchedule](#)

### 13. 가

### 14. SDK

### 15. SSL SSL

### 16. Socket

( 5ms . 10 100ms )

### 17. thread

[BS2\\_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3 ):

thread  
 timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)  
 6 thread thread  
 thread 8  
 8 thread 6 thread 2

[BS2\\_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3 ):

thread 가 thread 2

	( )	( )	( )	( )
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

### 18.

IP , IP port

### 19. [C# ] BS2Door alarmFlags unconditionalLock

20. [C# ] BS2SoundAction delay 가 가 .
21. [C# ] LogControl BS2\_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB\_CODE가  
BS2EventMaskEnum.ALL .
22. [C# ] CardControl blacklist .
23. [C# ] ConfigControl BS2\_SetDstConfig startTime.weekDay  
endTime.weekDay .
24. [C# ] SlaveControl slave device 가 가 .

From:

<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release\\_note\\_263&rev=1557909603](https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1557909603)

Last update: **2019/05/15 17:40**