

2.6.3 1
..... 1
..... 1
..... 3

2.6.3

2019-06-28

- XPass D2 Keypad
- XPass 2, XPass 2 Keypad
- IPv6
-
-
- `BS2_EnrollUser` `BS2_EnrollUserEx`
- `BS2UserBlob / BS2UserBlobEx`
`BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx` (User Photo)
- Admin User 1000
- Face Lite
-
-

1. XPass D2 Keypad 가 .

2. XPass 2, XPass 2 Keypad 가 .

3. IPv6 .
SDK가 IP V6 .

- `BS2IPV6Config` 가
- `BS2IPv6DeviceInfo` 가
- `BS2_SetDebugExCallback` 가
- `BS2_GetIPConfigViaUDPEX` 가
- `BS2_SetIPConfigViaUDPEX` 가
- `BS2_GetIPV6Config` 가
- `BS2_SetIPV6Config` 가
- `BS2_GetIPV6ConfigViaUDP` 가
- `BS2_SetIPV6ConfigViaUDP` 가
- `BS2_GetIPV6ConfigViaUDPEX` 가
- `BS2_SetIPV6ConfigViaUDPEX` 가
- `BS2_GetEnableIPV4:` 가
- `BS2_SetEnableIPV4:` 가
- `BS2_GetEnableIPV6:` 가
- `BS2_SetEnableIPV6:` 가
- `BS2_SetServerPortIPV6:` 가
- `BS2_GetServerPortIPV6:` 가
- `BS2_SetSSLServerPortIPV6:` 가
- `BS2_GetSSLServerPortIPV6:` 가
- `BS2_GetSpecifiedDeviceInfo:` 가

- [BS2_SearchDevicesCoreStationEx](#): 가

4. 가 가 .

- [BS2_GetServerPort](#) 가
- [BS2_GetSSLServerPort](#) 가

5. 가 가 .

- [BS2_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

6. [BS2_EnrollUser](#) [BS2_EnrollUserEx](#)가 가 .
[BS2_EnrollUser](#), [BS2_EnrollUserEx](#)

- [BS2_EnrollUser](#) 가
- [BS2_EnrollUserEx](#) 가

7. [BS2UserBlob](#) [BS2UserBlobEx](#) [BS2UserPhoto](#)


photo

가 가 , 가 .
 2.6.3 가 [BS2UserPhoto](#) , 가

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatases](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasesEx](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasesFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasesExFromDir](#) 가

8. 1000 가 .
[BS2AuthConfig](#) , 10 가

2.6.3 1000 가 .



BS2AuthConfig	1000	가
BS2AuthConfig		
BS2AuthConfig		가

- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

9. Face Lite 가 .

10. 가 .

- [BS2Fingerprint](#)
- [BS2_GetFingerTemplateQuality](#) 가

11. 가 .

- [BS2_SetDebugFileLog](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK

firmware file .

- [BS2_UpgradeFirmware](#)

2. ,

3. 가 SSL ,

4. crash .

- [BS2_SearchDevicesEx](#)

5. SDK

(hang)

- [BS2_ReleaseContext](#)
- [BS2_SetMaxThreadCount](#)

6. iClass SEOS card config (BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED)

- [BS2_GetCardConfigEx](#)

7. SSL SSL ,

8. Lift control floor level 가

- [BS2_GetFloorLevel](#)

9. template 384byte

10. Slave 가

- [BS2_ScanFingerprint](#)
- [BS2_VerifyFingerprint](#)

11. 가 timeout ,

BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED

- [BS2_GetConfig](#)

12. Access schedule ,

- [BS2_SetAccessSchedule](#)

13. 가 ,

14. SDK

15. SSL SSL

16. Socket (5ms . 10 100ms)

17. thread
[BS2_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3):
thread
timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)

6 thread thread
 thread thread 8
 8 thread 6 thread 2

BS2_SetMaxThreadCount (2.6.3):
 thread 가 thread 2

	()	()	()	()
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

18. IP , IP port

19. [C#] BS2Door alarmFlags unconditionalLock

20. [C#] BS2SoundAction delay 가 가

21. [C#] LogControl BS2_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB_CODE가
 BS2EventMaskEnum.ALL

22. [C#] CardControl blacklist

23. [C#] ConfigControl BS2_SetDstConfig startTime.weekDay
 endTime.weekDay

24. [C#] SlaveControl slave device 가 가

25. 가

- [BS2FaceConfig](#)

26. 가 가

- [BS2FaceConfig](#)

From:
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1563788216

Last update: **2019/07/22 18:36**

