목차

2.9.8 버전 (v2.9.8.0) 1
날짜 1
새로운 기능 1
수정 기능 2

2.9.8 버전 (v2.9.8.0)

날짜

2024-9-30

새로운 기능

- 장치 인증 결과에 사용자 ID, 이름이 표시되는 방법을 선택할 수 있는 기능 지원
- BioStation 3에서 IP 인터폰의 SIP 전송 방법을 선택할 수 있는 기능 지원
- BioStation 3에서 IP 인터폰, RTSP 사용 시 영상 해상도를 선택할 수 있는 기능 지원
- 마스크를 착용한 사용자는 인증을 거부하도록 설정할 수 있는 옵션 추가
- X-Station 2에서 PIN을 입력할 때 숫자 키의 위치가 무작위로 변경되는 스크램블 키패드를 활성화하거나 비활성화할 수 있는 옵션 추가
- 슬레이브 장치의 전송 속도를 설정할 수 있는 기능 추가
- CoreStation의 Aux Input 설정 기능 추가

1. 장치의 화면에 표시되는 인증 결과 메시지에서 ID 또는 이름의 표시 방법을 변경할 수 있도록 설정이 추가되었습니다.

- 구조체 BS2DisplayConfig - authMsgUserName, authMsgUserID 참조

2. BioStation 3의 IP 인터폰에서 데이터 전송 방법을 UDP, TCP, TLS로 변경할 수 있도록 설정이 추가되었습니다.

- 구조체 BS2VoipConfigExt - transport 참조 (지원장치: BioStation 3)

3. BioStation 3의 IP 인터폰과 RTSP 사용 시 송출되는 영상 해상도를 선택할 수 있도록 설정이 추가되었습니다.

- 구조체 BS2VoipConfigExt - resolution 참조 (지원장치: BioStation 3)
- 구조체 BS2RtspConfig - resolution 참조 (지원장치: BioStation 3, BioEntry W3)

4. 얼굴 인증 시 마스크를 착용한 사용자는 인증을 거부하도록 설정할 수 있는 옵션이 추가되었습니다. 이 기능은 BioStation 3, FaceStation F2, BioEntry W3 등의 비주얼 페이스를 기반으로 하는 얼굴 인증 장치에만 해당됩니다.

- 구조체 BS2FaceConfigExt - maskCheckMode 참조
- 구조체 BS2DeviceCapabilities - authDenyMaskSupported 참조

5. X-Station 2에서 PIN을 입력할 때 숫자 키의 위치가 무작위로 변경되는 스크램블 키패드를 설정할 수 있도록 추가되었습니다.

- 구조체 BS2DisplayConfig - scrambleKeyboardMode 참조
- 구조체 BS2DeviceCapabilities - scrambleKeyboardModeSupported 참조

6. CoreStation40의 Aux Input 설정 기능이 추가되었습니다.

- 구조체 BS2InputConfig - aux 참조

수정 기능

1. C++(x64) 디버그 모드에서 BS2_ReleaseContext() 오류 수정

2. BS2_SetAutoConnection을 사용하여 재연결을 하는 경우, 실시간 로그를 받을 수 없는 문제 수정

3. so Linux Library 파일 헤더에 SONAME 적용

4. C# 샘플소스 수정

- getDeviceCapabilities() 수행 시 슬레이브 장치를 선택 가능하도록 수정
- UserControl 예제에서 메모리해제 누락 수정

From:
https://kb.supremainc.com/kbtest/ - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_298&rev=1729217913

Last update: **2024/10/18 11:18**