

目次

定期的なログの削除 1

, BioStar 2, ログ

定期的なログの削除


この内容は、アクセス規制にのみ適用されます。

ログデータは、問題発生時に技術支援チームに重要な手がかりを提供します。このログデータの内容が詳しいほど、問題をより簡単に素早く解決できます。

BioStar

2.6.0では、ログのレベル調整をサポートします。主な問題が発生した際、このレベルを変更して詳しいエラーメッセージをログに表示できます。またBioStar

2.6.0は、ドライブ空間を節約するためにログ削除機能も提供します。



システムログ保存期間(System log storage duration) : 保存期間は0から120日まで設定することができ、基本値は60日です。

ログは次の6つのカテゴリーに分けることができます。 : システム(System)、デバッグ(Debug)、ネットワーク(Network)、ウェブ(Web)、SQL、ウェブソケット(Web Socket)**

ログレベルは0から5まで設定することができ、5に設定するとシステムログが残りません。

ログレベル:

0 = 追跡(ログが多く残る)

1 = デバッグ

2 = 情報

3 = 警告

4 = エラー

5 = 使用しない(ログを残さない)

log.confファイルでログ水準を直接修正すると、サーバーを終了して再度起動した後に適用され、UI設定を確認することができます。

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_automatically_delete_logs_periodically&rev=1566885578

Last update: **2019/08/27 14:59**