

..... 1

7 L D R M B S O J H K T P H

- 1:1 : .
- 1:N : .
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가 . 가 가 .
- Ad Hoc : , 가 .
- ANSI 378: (ANSI) .
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP .
- DIP : 가 On-Off .
- Fail Safe Lock: 가 , .
- Fail Secure Lock: 가 , .
- FastCGI: (CGI) . 가 CGI .
- HF : 가 가 13.56MHz , 가 가 .
- HTTP: HyperText Transfer Protocol , 가
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer , HTTP . HTTPS

HTTP

- **IC** : , . IC
가 가 ,
가
- **IK** :
- **I/O**: (Input) (Output)
- **IP** :
- **ISO 19749-2**: ISO
- **JSON**: JavaScript Object Notation , ,
, PHP, C#, Python
- **LAN**: (Local Area Network)
- **LF** : 120~140 kHz
- **NC**: Normally Closed 가 가
가 가
- **NO**: Normally Open 가 가
가 가
- **NVR(Network Video Record)**:
- **OSDP(Open Supervised Device Protocol)**: 가 Wiegand
RS-485
가 가
- **PoE(Power over Ethernet)**:
- **REST (Representational State Transfer)**:
, HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE
)
- **RF(Radio Frequency)**:
- **RFID**: Radio-Frequency Identification , **RF(Radio Frequency)** ID
RFID RFID
- **RFID** : RFID . RFID
. RFID , **RF(Radio Frequency)**
- **RTE** : Request To Exit

- **RFID** (NFC): ID
- :
- :
- :
- : 가 TCP/IP , 가 RS-485
- :
- :
- :
- : BioStar 2 가 가
- : 가 ,
- :
- : 가 , 가
- : (Hz)
- 가
- :
- :
- **(DBMS): DataBase Management System**
- 가
- : (/)
- :
- : EER(Equal Error Rate). () 가
- () 가
- :
- :

- : , ,
- : RS-485 (Host)
- :
- : 가
- : 가
- : (RF) (AP)가 WLAN 가
- (AP): Access Point
- () : 가 ,
- :
- :
- :
- : 가
- : 가
- :
- (): FRR(False Rejection Rate).
- :
- : BioStar ID
- :
- ID:
- :
- : BioStar
- :
- : 가
- : 가

- (SDK): Software Development Kit 가
- :
- :
- : RS-485
- :
- :
- : 1
- : RS-232 RS-485가
- :
- : /
- : Hard APB Soft APB Hard APB 가
- : 가
- : ID
- : ID
- : 가
- : 가
- : 가
- : (minutiae) , 2
- : 가
- : (API):

가

• : , , . BioStar

• :

• : 가

• :

• : (PBX)

• : BioStar

• :

• :

• :

• : BioStar

• ID: BioStar

• : 가

• : ,

가

• : 가

• :

가

가

• :

• : 가 가

• :

• :

• :

• (MTU): Maximum Transmission Unit

• (MSB): Most Significant Bit . 2 가 (가)
(LSB)

• (LSB): Least Significant Bit . 2 가 (가)
(MSB)

• :

- :
- : /
- : / 가
- :
- : 가 가
- : 가
- :
- :
- : 가 가
- ID: ID 가
- :
- ID : ID , 2가 ID 가
- ID : ID 가 ID 가
- (CSN): Card Serial Number 가
- : 가 가
- :
- :
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- : 가 ACID
- : 가 가 가
- : 가
- :

- : .
- : . ,
- : 가 .
- :
- : (ROM) .
- : TCP/UDP . 0~65535 .
- : BioStar
- : () . ,
- : 가 가 .
- 가: 가 .
- :

From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary&rev=1547086873>

Last update: **2019/01/10 11:21**