

..... 1

7 L D R M B S O J H K T P H

- 1:1 : .
- 1:N : .
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가 . 가 가 .
- Ad Hoc : , 가 .
- ANSI 378: (ANSI) .
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP
- DIP : 가 On-Off
- Fail Safe Lock: 가 , .
- Fail Secure Lock: 가 , .
- FastCGI: (CGI) . 가 CGI
- HF : 가 가 13.56MHz , 가 가 .
- HTTP: HyperText Transfer Protocol , 가
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer , HTTP . HTTPS

HTTP

- **IC** : , . IC
가 가 ,
가
- **IK** :
- **I/O**: (Input) (Output)
- **IP** :
- **ISO 19749-2**: ISO
- **JSON**: JavaScript Object Notation , ,
, PHP, C#, Python
- **LAN**: (Local Area Network)
- **LF** : 120~140 kHz
- **NC**: Normally Closed 가 가
가 가
- **NO**: Normally Open 가 가
가 가
- **NVR(Network Video Record)**:
- **OSDP(Open Supervised Device Protocol)**: 가 Wiegand
RS-485
가 가
- **PoE(Power over Ethernet)**:
- **REST (Representational State Transfer)**:
HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE
)
- **RF(Radio Frequency)**:
- **RFID**: Radio-Frequency Identification , **RF(Radio Frequency)** ID
RFID RFID
- **RFID** : RFID . RFID
. RFID , **RF(Radio Frequency)**
- **RTE** : Request To Exit

- **RS-485**: RS-232 가 , RS-485 가
- **SSL**: Secure Socket Layer 가
- **TCP/IP**: / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP IP
- **TLS**: Transport Layer Security 가
- **UHF(Ultra High Frequency)**: 가 300~3000MHz TV, , RFID 1~10cm 가
- **VoIP**: IP(Internet Protocol)
- **Wiegand**: DATA0, DATA1
- **가** :
- :
- 가 가
- 가 : (,)가
- :
- 가
- **(PIN)**: Personal Identification Number
- :
- : 24 , 가
- : 가
- 가
- :
- 가
- :
- **(AES)**: Advanced Encryption Standard (NIST)가 (DES)
- : 가
- :
- : BioStar

- **RFID** (NFC): ID
- :
- :
- :
- : 가 TCP/IP , 가 RS-485
- :
- :
- :
- : BioStar 2 가 가
- : 가 ,
- :
- : 가 , 가
- : (Hz)
- : 가
- :
- :
- : (DBMS): DataBase Management System
- : 가
- : (/)
- :
- : EER(Equal Error Rate). () 가 () 가
- : 가
- :
- : , , ,

- : , 가
- (SDK): Software Development Kit 가
- : 가
- :
- 가 : 가 가 13.56MHz 가
- 가 :
- :
- : RS-485
- :
- :
- : 1
- , :
- : RS-232 RS-485가
- :
- :
- : BioStar IP
- :
- : /
- , 가
- Hard APB Soft APB Hard APB
- 가 , Soft APB
- 가
- : 가
- : 가
- : ID
- :

- : , 가 .
- : ID , .
- : 가 .
- : 가 .
- : .
- : 가 .
- (LFD) : .
- : , , 가 .
- (LFD) : , , , .
- : BioStar , 가 .
- : , (minutiae) , 2 .
- : 가 .
- (API): .
- : 가 , , .
- : , , BioStar .
- : .
- : 가 .
- : .
- : , .
- : (PBX) .
- : BioStar , .
- (DST): (Summer Time) , .
- : .

- : .
- : .
- : BioStar .
- ID: BioStar .
- : 가 .
- (BLE): 10m 2.4GHz 가 ID .
- (CDE): , .
- : .
- : RS-485 가 , .
- 가 : , .
- : 가 .
- : 가 가 .
- : .
- : .
- : 가 .
- : , 가 , .
- : .
- (MTU): Maximum Transmission Unit .
- (MSB): Most Significant Bit . 2 가 (가)
(LSB)
- (LSB): Least Significant Bit . 2 가 (가)
(MSB)

- : .
- : , .
- :
- : / .
- : / 가 .
- :
- : .
- : 가 . 가
- : 가 .
- : , , , .
- : 가 가 .
- ID: , ID 가 .
- :
- ID : ID , 2가 .
ID 가 ID 가
- (CSN): Card Serial Number . 가 .
- :
- : 가 , ,
가
- :
- :
- :
- : () : FAR(False Acceptance Rate).
- :
가
ACID .

- : 가 가 가
- : '2 ' , (Piggybacking) 가 가
- : 가
- :
- :
- :
- : 가
- :
- : 가
- : (ROM)
- : TCP/UDP 0~65535
- : BioStar
- : ()
- : 가 가 가
- 가: 가
- :

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary&rev=1547087804>

Last update: **2019/01/10 11:36**