콘텐츠 테이블

ㄱ 1

# 알파벳 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

ㄱ

- 가져오기: 다른 컴퓨터 시스템에서 데이터를 자신의 시스템 내로 읽어오는 것.

  감사 추적: 시스템의 변경 정보를 기록한 정보. 사용자의 허가되지 않은 행위, 사용자 행위의 처리 과정, 등에 대한 정보 조사가 가능하다.

- 강제 문 열림: 정상적인 출입문 열림 이벤트(사용자 인증, 퇴실 버튼 등)가 발생하지 않고, 출입문 센서가 문 열림을 감지한 상태.
- 개별 인증: 관리자가 지정한 크리덴셜 조합에 따라 사용자를 인증하는 방식으로 다른 인증 방식에 우선한다.
- 개인 식별 번호 (PIN): Personal Identification Number의 줄임말. 본인임을 확인할 수 있도록 개인에게 부여하는 개별 식별 번호.
- 경보: 시스템에서 발생한 알람 이벤트를 실시간으로 보여주거나 전달하는 동작.

  경비 개시: 범죄 및 안전사고 예방용으로 특정 지역을 감시하는 것. 보안 시스템을 통하여 24시간 감시, 경보 알림, 녹화 등이 가능하다.

- 경비 구역: 경비 개시 후 허가 받지 않은 사람이 침입을 시도할 경우 경고음을 출력하거나 릴레이 신호를 출력하도록 설정한 구역. 주로 업무 종료 이후 경비를 개시하며, 경비 개시 이후 출입을 시도할 경우 설정된 알람이나 신호가 출력된다.
- 경비 해제: 특정 지역에 대한 경보 시스템 가동을 중지하는 것.
- 구역: 출입 규칙의 적용 대상이 되는 장치 그룹. 이벤트를 모니터링하기 위해 사용한다.
- 고급 암호 표준 (AES): Advanced Encryption Standard의 줄임말. 미국 국립 표준 기술 연구소(NIST)가 만든 데이터 암호화 표준(DES)를 대신할 차세대 국제 표준 암호 알고리즘.
- 관리자: 모든 설정 권한을 가진 사용자.
- 광학식 지문 센서: 빛을 이용하여 지문 정보를 검출하는 센서.
- 그래픽 맵: BioStar에서 제공하는 모니터링 방식의 하나로, 도면상에서 출입문의 상태를 실시간으로 확인하고 제어할 수 있는 기능.
- 근태: 출근과 결근을 포함하여 직원의 근무 시간에 관한 정보를 수집 및 추적하는 관리 기능.
- 근태 규칙: 직원들이 근무한 시간을 파악하고 관리하기 위해 관리자가 정의한 규칙.
- 근태 이벤트: 직원의 근태 상황을 나타내는 이벤트. 직원들의 출입 시간을 기록하여 특정 기간 동안 근무한 시간을 계산한다.
- 글로벌 구역: 서버와 마스터 장치가 TCP/IP로 연결되고, 마스터 장치와 슬레이브 장치가 RS-485 통신으로 연결되어 통신하는 구역. 해당 구역의 마스터 역할을 서버가 수행한다.

- 급여 시스템: 직원의 근무 시간 및 근태, 기타 세금 등의 요인에 따라 총 임금을 계산하여 정확한 급여를 지급하기 위한 시스템.

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge./ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:k_%E3%84%B1&rev=1547011121

Last update: **2019/01/09 14:18**