콘텐츠 테이블

ㅅ 1

알파벳 ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ

ㅅ

- 사용자: 슈프리마 장치를 사용하는 개인.
- 사용자 ID: 특정 사용자를 식별하기 위해 사용되는 영어 또는 숫자로 이루어진 식별 부호.
- 사용자 그룹: 관리의 용이성을 위한 사용자 집합. 출입 그룹의 구성 요소.
- 사용자 동기화: BioStar 서버에서 변경된 사용자 정보를 자동으로 장치에 보내는 것.
- 서버: 서버 프로그램이 실행되는 컴퓨터 또는 다른 프로그램에 서비스를 제공하는 컴퓨터 프로그램.
- 서버 매칭: 서버에 저장된 크리덴셜 정보와 사용자가 입력한 크리덴셜 정보를 비교하는 기능.
- 센서 감도: 지문 이미지를 정확하게 검출할 수 있는 정도. 감도가 높을수록 지문 이미지를 쉽게 얻을 수 있지만 잡음에 대한 민감도도 함께 높아지게 되어 정확한 이미지 검출이 어려울 수 있다.
- 소집 구역: 화재 등 긴급 상황 발생 시 구성원이 모이도록 지정된 구역. 특정 구역에 있는 인원의 수와 명단을 모니터링하거나, 특정 구역에 사용자가 일정 시간 이상 체류하는 경우 알람 및 경보로 관리자에게 알려줄 목적으로 사용한다.
- 소프트웨어 개발 키트 (SDK): Software Development Kit의 줄임말. 소프트웨어 개발자가 특정한 소프트웨어 프레임워크, 하드웨어 플랫폼, 컴퓨터 등을 위한 응용 프로그램을 만들 수 있게 하는 개발 도구의 집합이다.
- 슈프리마 템플릿: 슈프리마에서 정의한 지문 템플릿.
- 스캔: 지문 정보를 디지털 데이터로 전환하기 위해 센서 표면에 손가락을 대거나 일정한 속도로 움직이는 동작.
- 슬레이브 장치: RS-485로 연결한 장치 중 리더 또는 입출력 기능만 수행하는 장치. 사용자 정보를 갖고 있지 않으며 마스터 장치에 의해 제어된다.
- 시간 기록: 근무 시작 또는 마감 시간을 나타내는 이벤트.
- 시간 동기화: 네트워크에서 서로 다른 장치 또는 시스템 간에 시간을 동일하게 맞추는 기능.
- 시간외 근무: 근로기준법 또는 사규에서 정한 1일 근무 시간을 넘어서 근무하는 것으로 조기 출근, 잔업, 휴일 근무 등이 포함될 수 있다.
- 시리얼 통신: 여러 개의 비트를 순차적으로 전송하는 통신 방법. 대표적으로 RS-232와 RS-485가 있다.

From:
http://kb.supremainc.com/knowledge./ -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge./doku.php?id=ko:k_%E3%85%85&rev=1546409285

Last update: **2019/01/02 15:08**