콘텐츠 테이블

- 버전 1.1.0 (V1.1.0_180304) ... 1
  - 날짜 ... 1
  - 신규 기능 및 개선 ... 1

버전 1.1.0 (V1.1.0_180304)

날짜

2018-03-26

신규 기능 및 개선

1. 경비 구역, 인터락 구역, 소집 구역 지원
2. 이더넷 구역 지원

- 이더넷 구역: 구역의 마스터 역할을 BioStar 2 서버가 아니라 마스터 장치가 수행하며, 장치간의 이더넷 통신을 이용하여 구역을 설정합니다.
- 화재 경보 구역 제외

3. 일광 절약 시간 설정 지원

4. 협박 지문에 대한 작업 조건 및 동작 개선
5. AoC에서 개인 인증 지원

6. USB 로그 및 사용자 불러오기, 내보내기 기능이 BioStar 2 V2.6과 호환되도록 기능 추가 및 변경

- 기존: 장치 종류_장치 ID_YYMMDD_HHMM 형태의 폴더 구조로 제공
- 변경: BioStar2_YYYYMMDD_HHMMSS.tgz 형태의 압축 파일 구조로 제공
- BioStar 2 플랫폼상에서는 V2.6.1부터 구현

7. 데이터베이스에 저장되는 주요 정보 암호화 키를 서버마다 다르게 처리하도록 개선
8. One Device Mode(Legacy) 지원
9. SIP 서버 내에서 사용자 ID 종류를 지정할 수 있도록 개선

- 최대 32자까지 입력할 수 있는 숫자와 영숫자 옵션 지원

10. Wiegand 입력, 출력 동시 사용 지원

11. 보안 탬퍼 지원
12. 슬레이브 장치에서 지문 등록 지원
13. 사용자 전송 속도 개선
14. SEOS 스마트 카드 지원(Elite Key)
15. SEOS 스마트 카드 RF 인식 성능 개선
16. 마스터 장치에 슬레이브 장치로 연결되었을 때 AoC 매칭을 직접 수행
17. 위조 얼굴 등록 검사 강화 기능 지원
18. 신규 장치 연결 지원

- BioLite N2, XPass D2, BioEntry P2, BioEntry R2

From:
https://kb.supremainc.com/knowledge/ -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:fs2_revision_note_110

Last update: **2021/05/12 13:00**