

..... 1

#

기
리
드
리
프
인
스
터
크
트
표
형

- 1:1 :
- 1:N :
- ACID : (Atomic), (Consistent), (Isolated), (Durable) 가
가 가
- Ad Hoc : ,
가
- ANSI 378: (ANSI)
- DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) . TCP/IP
- DIP : 가 On-Off
- Fail Safe Lock: 가 ,
- Fail Secure Lock: 가 ,
- FastCGI: (CGI) 가 CGI
- HF : 가 가 13.56MHz ,
가 가
- HTTP: HyperText Transfer Protocol , 가
- HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer , HTTP . HTTPS

HTTP

- **IC** : , IC
가 가 ,
가
- **IK** :
- **I/O**: (Input) (Output)
- **IP** :
- **ISO 19749-2**: ISO
- **JSON**: JavaScript Object Notation , ,
, PHP, C#, Python
- **LAN**: (Local Area Network)
- **LF** : 120~140 kHz
- **NC**: Normally Closed 가 가
가 가
- **NO**: Normally Open 가 가
가 가
- **NVR(Network Video Record)**:
- **OSDP(Open Supervised Device Protocol)**: 가 Wiegand
RS-485
가 가
가
- **PoE(Power over Ethernet)**:
- **REST (Representational State Transfer)**:
, HTTP URI , HTTP Method(GET, POST, PUT, DELETE)
)
- **RF(Radio Frequency)**:
- **RFID**: Radio-Frequency Identification , **RF(Radio Frequency)** ID
RFID , RFID
- **RFID** : RFID
RFID , **RF(Radio Frequency)**
- **RTE** : Request To Exit

- **RS-485**: RS-232 가 , RS-485 가 .
- **SSL**: Secure Socket Layer , 가 .
- **TCP/IP**: / (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) TCP IP .
- **TLS**: Transport Layer Security , 가 .
- **UHF(Ultra High Frequency)**: 가 300~3000MHz , , TV, , RFID 1~10cm 가 , .
- **VoIP**: IP(Internet Protocol) .
- **Wiegand**: DATA0, DATA1 .
- **가** : .
: 가 가 , , 가 가 .
- : (,)가 , 가 .
- : 가 .
- **(PIN)**: Personal Identification Number .
- : .
: 24 , , 가 .
- : 가 , 가 .
- : 가 .
- : .
- **(AES)**: Advanced Encryption Standard (NIST)가 (DES) .
- : 가 .
- : .
- : BioStar , .

- (NFC):
RFID ID , ,
ID .
- :
- : 가 .
- :
- : 가 TCP/IP , 가 RS-485 .
- :
- :
- : BioStar 2 가 , 가 ,
- : 가 ,
- :
- : 가 , 가 .
- : (Hz) .
- : 가 .
- :
- : (DBMS): DataBase Management System .
- : 가 .
- : (/) .
- :
- : EER(Equal Error Rate). () , () 가 가 .
- :
- : , , , .

- RS-485 : 가
 - :
 - :
 - , 가 IC
 - : RS-485 (Host)
 - :
 - :
 - RFID : 125kHz, 13.56MHz
 - :
 - 가
 - :
 - :
 - 가
 - NFC BLE
 - :
 - : (RF) (AP)가 WLAN 가
 - (AP): Access Point
 - : Brute-Force Attack() 가
 - (UPS):
 - () :
 - :
 - :
 - :

- : 가 .
- : PC 가 .
- : , .
- : 가 .
- : 가 .
- : .
- : .
- : .
- : 가 가 , , , SSL 가 .
- : 가 가 .
- (): FRR(False Rejection Rate).
- : 가, , .
- : .
- : BioStar ID .
- (Bluetooth): , , .
- : .
- : .
- ID: .
- : .
- : BioStar .
- : .
- : .
- : 가 .
- : IP .
- : 가 , .
- : 가 .


- : , 가 .
- (SDK): Software Development Kit . 가 , , .
- : 가 . , , .
- : .
- : 가 가 13.56MHz , 가
- : 가
- : .
- : .
- : RS-485 .
- : .
- : .
- : 1 , , .
- : RS-232 RS-485가 .
- : .
- : .
- : BioStar IP .
- : .
- : / .
- : , Hard APB Soft APB . Hard APB 가 , Soft APB
- : 가 .
- : 가 .
- : ID .
- : .

- : , 가 .
- : ID , .
- : 가
- 가
- :
- :
- : 가
- (LFD) :
- : , , 가 .
- (LFD) : , , , , .
- : BioStar , 가
- : , 2 (minutiae)
- : 가
- (API):
- 가 , , , , , .
- : , , , . BioStar
- :
- : 가
- :
- :
- : (PBX)
- : BioStar ,
- (DST): (Summer Time) ,
- :

- : .
- : .
- : BioStar .
- ID: BioStar .
- : 가 .
- (BLE): 10m 2.4GHz 가 ID .
- (CDE): , .
- : .
- : RS-485 가 , .
- : , 가 .
- : 가 .
- : 가 가 .
- : .
- : 가 가 .
- : .
- : .
- : , 가 , .
- : .
- (MTU): Maximum Transmission Unit .
- (MSB): Most Significant Bit . 2 가 (가) (LSB) .
- (LSB): Least Significant Bit . 2 가 (가) (MSB) .

- : .
- : , .
- :
- : / .
- : / 가 .
- :
- :
- : 가 . 가
- : 가 .
- : , .
- : , , , .
- : 가 가 .
- ID: , ID 가 .
- :
- ID : ID , 2가 ID ID 가 .
- (CSN): Card Serial Number . 가 .
- :
- : 가 , , 가 .
- :
- :
- : , , , .
- :
- (): FAR(False Acceptance Rate).
- : 가 ACID .

- : 가 가 가
- : '2 ' (Piggybacking) 가 가
- : 가
- : 가
- :
- :
- :
- : 가
- :
- : 가
- : (ROM)
- : TCP/UDP 0~65535
- : BioStar
- :
- :
- : 가 'Piggybacking' 'Piggyback' 가
- : 가 가
- : ()
- : 10 , 9 9 10 9
- : 가 가
- : 가 가
- 가: 가
- :



From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:glossary>

Last update: **2023/08/01 17:14**