

.....	1
.....	1
.....	1
.....	1
.....	2
.....	2
.....	2
.....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	3
.....	4

System Configuration



BioStar 2

BioStar 2

-
-
- ,

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- BioStar 2
-
- HTTP HTTPS
- BioStar 2
- 16
-

- BioStar 2
- (Daylight Saving Time)
- ID, ID,
- USB BioStar 2

-
- CSN Wiegand
-
-
- Wiegand
-
-
- ID
- /
-
- BioStar 2

- 가
- CoreStation
- Wiegand CoreStation
-
-
- DM-20
- LED
-
- Wiegand
-
-
-
- (TLS/SSL)
-
- SIP ID
- XPass D2
-
- One Device(Legacy) Mode
-
- Wiegand
-
- XPass D2 (XPD2-GKDB)
-
-

-

-
- 가

- (APB)
-
- /
-
-
-

- BioStar 2
-
-
-
-
-
-
-
- [] /
- 가
- BioStar 2
-
-
- 24

-
- 가
-
-
-
-

-
-

- BioStar 2 Mobile
- BioStar 2 Mobile
- BioMini

- How to issue and use mobile smart cards
- BioStar 2 Mobile
- BioStar 2 Mobile

- [illegible]

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:trn_config_main&rev=1566950386

Last update: **2019/08/28 08:59**